11,6-Zoll-Android/Windows-Touchscreen POS System

(M/N:POS-M1106)

Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Rockchip-CPU als Option;

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB optional;

Optional integrierter 58-mm- und 80-mm-Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker;

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;

Optionales seitliches MSR- und VFD220-KundenAnzeige, an der hinteren Abdeckung montiert;

NFC-Kartenleser, Barcode-Scanner optional;

Flaches und wasserdichtes Display mit kratzfester Oberfläche.

Spezifikation

Modell	POS-M1106-W	POS-M1106-A
Name	11,6-Zoll-All-in-One-Windows-Touchscreen-Kassenterminal	11,6-Zoll-All-in-One-Kassenterminal mit Android-Touchscreen

Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe	Ganz graue Farbe	
Display		
Hauptbildschirmgröße	11,6-Zoll-Touchscreen-Monitor	11,6-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366*768,1920*1080 für Option	1366*768,1920*1080 für Option
Helligkeit	300cd/m2	
Blickwinkel	Horizont: 160; Vertikal: 150	
Touch-Screen	Mehrpunkt-projizierte kapazitive GG-Berührung	
Kundendisplay	2*20 VFD oder 5,0 Zoll 800*600 Auflösung ohne Touch-Display, optional an der hinteren Abdeckung montiert	
Leistung		
Hauptplatine	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz	RK 3568, Cortex-55, Quad-Core 2,0 GHz / RK 3288 Quad-Core 1,8 GHz CPU als Option
Systemspeicher	1*SO-DIMM DDR4-Steckplatz, unterstützt 2400 MHz, 4 GB (Standard), 8 GB optional	An Bord sind 2 GB DDR4
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB	32 GB eMMC, unterstützt 32 GB TF-Karte optional erweitert
Audio	An Bord des Real Tek ALC662 Audiochips	An Bord des Real Tek Audiochips ALC5640
LAN	10/100 Mbit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E als Option
Betriebssystem	Windows10/11	Android 11
Konnektivität		
Externer I/O-Port (J4125/RK3568)	Ein-/Aus-Taste*1	
	12-V-DC-Eingang*1	
	COM(RS232) * 1, bis zu 3 Ports	
	LAN: RJ-45*1	
	RJ11 für Kassenschublade *1 für Option	RJ11 für Kassenschublade *2 als Option
	VGA (15Pin D-sub)*1	TF-Kartensteckplatz*1
	USB *5	USB *5
	MIC-Eingang*1 Audio-Ausgang*1	N / A
Optionen		
80-mm-Thermodrucker	Direkter Thermodruck	
	170 mm/s Druckgeschwindigkeit	
	79,5-/ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72 mm	
	Mit Atuo-Cutter-Funktion und Thermokopf-Lebensdauer 100 km	
58-mm-Thermodrucker	Direkter Thermodruck	
	70 mm/s Druckgeschwindigkeit	
	57,5-/ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 48 mm	
	Lebensdauer des Thermokopfes 50 km	
MSR	ISO7811 1/2/3 Spuren, unterstützt Dual-Swiping	
NFC	ISO14443TypA	
Scanner	1D/2D-Barcode-Dekodierung	
Batterie	5200-mAh-Akku mit großer Kapazität	
Paket		
Gewicht	Netto: 2,4 kg, Brutto: 3,1 kg	
Paket mit Schaumstoff im Inneren	400*390*190mm	

Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	110–240 V/50–60 Hz Wechselstromeingang, DC12/5A-Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich
CD-Treiber	MAndereboard-Treiber und Touch-Treiber im Inneren
Other	
Einhaltung	FCC-Klasse A/CE-Kennzeichnung/LVD/CCC

80mm Thermal Printer(Auto Cutter)
170mm/s Pringting Speed
58mm Thermal Printer(Manual Cutter)
70mm/s Pringting Speed
58mm Thermal Printer
80mm Thermal Printer
Welcome to OCOM
Article Count Amount Tax
T-Shirt XL.....1 $14,95 20%
Jeans PDK.....2 $39,90 20%
GROSS $75,80
TAX $18,95
SUM $94,75

1D/2D Barcode Scanner :
SCAN

Multiple payment modes:
NFC/1D 2D barcode scanner

11.6″ IPS Display
(1366*768 pixel or 1920*1080 pixel)
SCAN
Aocom

Relevante Dokumente:

POS-M1106 SDK