

Windows System POS-Terminal mit Thermodrucker

(M / N: POS-M1106-W)

Eigenschaften:

1. Windows 7 Beta-System
2. J1900 Quad-Core 1,99 GHz Prozessor
3. 4G RAM und 64G SSD
4. 11,6-Zoll-HD-Farbbildschirm
5. Standardauflösung 1366 * 768, kann bis zu 1080P
6. Unterstützt eingebauten 58 / 80mm Thermodrucker
7. Kann optional 5200 mAh Batterie mit großer Kapazität
8. Kann optional VFD LCD-Anzeige MSR, RFID, 1 / 2D-Barcode-Scanner

Anwendungsbereich

1. Catering: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
2. Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseurladen
3. Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine
4. Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn und Bahnhof

Spezifikation

Prozessor	J1900 Quad-Core 1,99 GHz Prozessor
Betriebssystem	Win 7 Beta, kann optional Win 10 Beta
Erinnerung	4G RAM + 64G SSD
Anzeige	11,6-Zoll-HD-Farbbildschirm
Auflösung	1366 * 768 (kann bis zu 1920 * 1080P)
Touchscreen	Kapazitiver Zehnpunkt-Touchscreen
Drucker	58 mm (kein Cutter) oder 80 mm (Auto Cutter) Thermodrucker
Magnetkartenleser	ISO7811 1/2/3 Tracks, unterstützt Dual-Swiping (optional)
RFID-Kartenleser	ISO14443TypeA, (optional)
Barcodelesegerät	1D / 2D-Barcode-Decodierung (optional)
Polanzeige	LCD / VFD-Anzeige (optional)
W-lan	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * RJ45-Anschluss, 100/1000 SELBSTANPASSUNG
RS232	1 * RS232, (kann bis zu 3 RS232 prot tp)
Leistung	DC12V, 5A
Batterie	5200mAh (Optional, Standardprodukt enthält keine Batterie)

Arbeitsumfeld	Arbeitstemperatur: -10 ~ 50 ° C. Lagertemperatur: -20 ° C ~ 60 ° C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90%
---------------	---



POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

