

POS-M1162A/W 11,6 Zoll Android / WindowsPOSTerminal mit 80 mm Thermobon-/Etikettendrucker  
für Optionen

(M/N:POS-M1162 -W /POS-M1162 -A )

## Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Intel I3 I5- oder RK3288-CPU für optionale  
Festplatte Treiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB für optionalen  
80-mm-Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker integriert  
Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-  
Touchpanel VFD220-Kundendisplay an der hinteren Abdeckung montiert  
NFC-Kartenleser, Barcode-Scanner als Option  
Ture flaches und wasserfestes Display mit kratzfester Oberfläche

## Spezifikation

Modell	POS-M1162 - W	POS-M1162 - A
Name	11,6 -Zoll-All-in-One - Windows -Touchscreen- POS-Terminal	11,6 -Zoll-All-in-One - Android -Touchscreen-POS- Terminal
Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe	Schwarz-Weiß-Farbe	
<b>Anzeige</b>		
Hauptbildschirmgröße	11,6 -Zoll- IPS - Touchscreen-Monitor	11,6 -Zoll- IPS - Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366*768 , 1920*1080 als Option	1366*768 , 1920*1080 als Option
Helligkeit	m <sup>2</sup> 300 cd/	
Sehen Sie sich einen Winkel an	Horizont: 1 60 ; Vertikal: 1 50	
Berühren Sie den Bildschirm	Projizierte kapazitive Mehrpunkt- G+G - Berührung	
Vice-Bildschirm	4,3-Zoll-LCD-Display, Auflösung 800 * 480 für Option	
Kundenanzeige	2*20 VFD montiert an hinterer Abdeckung als Option	
<b>Leistung</b>		
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2,0 GHz , Intel Core I3/I5 als Option	ARM Cortex-A17-RK 3288 Quad-Core-CPU mit 1,8 GHz
Systemspeicher _	1*SO-DIMM DDR IV - Steckplatz, 2133 MHz 2 GB/4 GB 8 GB für Option	An Bord 2 GB DDRIII
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB	16 GB eMMC, Unterstützung für 32 GB TF-Karte optional erweitert
Audio	Eingebauter Real Tek ALC662 Audiochip	An Bord des Real Tek- Audiochips ALC5640
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E- Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E für Option

Betriebssystem	Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux	Android 7.1 und Android 8.1
<b>Konnektivität</b>		
Externer I/O-Port (J 4125 /RK3288)	Netzschalter * 1	
	12 V DC in Buchse*1	
	COM(RS232) * 1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB * 5	
	RJ11 für Kassenschublade *1	
	VGA (15-poliger D-Sub)*1	TF-Kartensteckplatz * 1 , SIM-Steckplatz * 1
Mikrofoneingang *1	RJ11*1	
Audioausgang * 1		
<b>Optionen</b>		
80mm Thermodrucker	direkter Thermodruck , Support-Etikett und Quittung	
	200 mm/s Druckgeschwindigkeit	
	79,5-/+ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72 mm	
	mit automatischer Schneidefunktion und Thermokopflebensdauer 100km	
Lautsprecher	8 Ohm/3 W Lautsprecher	
W-LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
Kommunikation	3G/4G	
NFC-Kartenleser	ISO14443TypA	
Scanner	1D/2D-Barcode-Decodierung	
Kamera	5,0 MP/Autofokus, unterstützt 1D/2D	
Batterie	6000mAh Akku mit großer Kapazität	
<b>Paket</b>		
Gewicht	Netto 3,1 kg Brutto 3,8 kg	
Paket mit Schaum nach innen	180 * 370 * 380 mm	
2 in 1 Karton	370*365*392/12kg	
<b>Umfeld</b>		
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius	
Lagertemperatur	- 10 bis 60GradCelsius	
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation	
<b>Zubehör</b>		
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC12 / 7 A Ausgangsadapter	
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich	
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Treiber im Inneren	
<b>Sonstiges</b>		
Beachtung	FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC	

























11.6 inch Touch Screen Computer System  
Model: POS-M1162  
Configuration: I3800+GEMM+MSTW+RTC+Display  
8200 Printer+2D Scanner  
Power Input: DC 12V/1A  
1909M11622118200001  
Made in China



11.6 inch Touch Screen Computer System  
Model: POS-M1162  
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display  
80MM Printer+2D Scanner  
Power Input: DC 12V 7A  
Barcode: POSM1162213820001  
Made in China  
CE FC

