

Android All-in-One-Touchscreen-Terminal POS mit Thermodrucker

(M / N: POS-M680)

Kurze Einleitung

POS -M680 ist eine High-End-Multi-Media-POS, die auf dem Android-System entwickelt wurde. Das Gerät ist mit einem 7-Zoll-Touchscreen, einem Magnet-, IC- und RFID-Kartenleser, einem Thermodrucker und einem Barcode-Scanner ausgestattet. Es ist in der Lage, den unterschiedlichen Anforderungen von finanzieller Eigenständigkeit, Mitgliederverwaltung, Identifizierungserkennung usw. zu entsprechen , Hotel, Einkaufszentrum, Lotterie usw.

Eigenschaften:

Android 5.1-Betriebssystem

7 Zoll Hochauflösender Farbbildschirm (1024 * 600 Lösung)

3 * SAM-Kartenslot, ISO7816-Standard

Reichlich vorhandene Geräteschnittstelle kann auf die Kassenschublade der Bedieneinheit zugreifen

Anwendungsbereich

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und erstklassiger Friseurladen

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein

Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Wirtshäuser, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Spezifikation

Prozessor	Corte-A8, 1,0 GHz
OS	Android 5.1
Erinnerung	1 GB RAM + 16G ROM
SD	Micro SD (bis zu 32 GB TF)
Anzeige	7 INCH High-Definition-Farbbildschirm (1024 * 600-Lösung)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitiver Mehrpunkt-Touchscreen
Drucker	Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker. Papierbreite: 57 mm, Durchmesser: 42 mm
Magnetkartenleser	ISO7811 1/2/3 Tracks, Unterstützung von Dual-Swiping
IC-Kartenleser	ISO7816-Standard
RFID-Kartenleser	ISO14443TypeA, TypeB und ISO15693
Kamera	3 Megapixel Mit Autofokus

Fingerabdruck-Scanner	Biometrischer Fingerabdrucksensor / -leser, kapazitiver Touchscreen, 508 DPI, & lt; 1s,
Barcodelesegerät	1D / 2D-Barcode-Dekodierung durch Kamera oder Scan Engine
Kommunikation	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
W-lan	802.11b / g / n WLAN, Hotspot unterstützen
Stimme	Unterstützt Audio Jack oder Freisprechen, Aufnahme, Voice
Redner	2 * lautsprecher
PSAM-Kartensteckplatz	3 * SAM-Kartensteckplatz, ISO7816-Standard
SIM-Kartensteckplatz	1 * SIM-Kartensteckplatz
Batterie	Aufladbarer Akku, 1000 mAh, 7,4 V
USB	2 * USB 2.0, 1 * Mini USB unterstützt OTG-Funktionen
LAN	1 * RJ45-Anschluss
HDMI	1 * HDMI-Anschluss
LINIE	2 * RJ11-Anschlüsse
RS232	1 * RS232
Leistung	DC 9 V / 3A
Arbeitsumfeld	Arbeitstemperatur: -20 ~ 60 ~ Lagertemperatur: -30 °C ~ 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90%
Größe	240 (L) x 220 (B) x 80 mm (H)
Gewicht	1,2 kg
Packungsgrösse	350 (L) x 260 (W) x 150 (H) mm
Paketgewicht	2,5 kg



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





Relevante Dokumente:

[POS-M680 SDK](#)