

# Hand gehalten Android POS Terminal

(M / N: P8000)

## Eigenschaften:

Android 4.4 Betriebssystem.

Entspricht Qualcomm Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz.

4,0 Zoll IPS kapazitiver Touchscreen.

Sicherheit und zuverlässiges Design

Bestanden Unionpay PboC L1 & L2; PIN-Eingabe Sicherheitszertifizierung bestanden.

Unionpay Direct Connect POS Netzwerkzugang.

Support Pirnting Empfang und Barcode lesen

Unterstützt Magnetstreifenkarte, IC-Karte, kontaktlose Karte.

## Spezifikationen:

### Systemparameter:

Zentralprozessor Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz

OS Android 4.4

RAM / ROM ROM 512 MB eMMC; RAM 512 MB, DDR2;  
unterstützt externe microSD-Karte, höchstens 32 GB

Anzeige 4,0 Zoll kapazitiv, Multi-Touch; 480 \* 800, IPS-Anzeige

Tastenfeld 3 Berühren Sie die Systemtasten, 15 physische Tasten (einschließlich Ein- / Aus-Taste, Benutzerdefinierter Schlüssel, POS-Chiffrierschlüssel und Befehlstaste)

Batterie Lithium-Polymer-Batterie, 4000mAh

### Funktionale Konfiguration:

Kamera Rückfahrkamera 5M AF

Drucker Eingebauter 2-Zoll-Thermodrucker

Navigation Eingebautes GPS, Unterstützung von AGPS

Kontrollleuchte Systemkontrollleuchte, Kontrollleuchte POS

Audios Eingebauter Lautsprecher, Summer, Mikrofon, Vibrator

Sensoren Schwerkraft-Sensor

### POS:

Sound Wave-Zahlung Unterstützung

Magnetstreifenkarte Triple-Track-MSR, bidirektionale Swiping ISO7811, 7812

IC-Karte 1 Solt, Unterstützung 1,8 V / 3 V / 5 V, ISO7816, PBOC und EMV

Kontaktlose Karte 13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC

SAM Karte 1 SAM Solt, ISO7816

Verschlüsselte Tastatur Eingebaute Tastatur

### Netzwerkparameter:

Netzwerkart WCDMA / GSM

Netzwerkspektrum WCDMA 2100 MHz

GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz

WLAN 802.11 a / b / g / n Eingebaute Antenne

Sprach- / Datenservice Unterstützung

WPAN Bluetooth V4.0 + EDR

### Externe Schnittstelle:

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| USB-Schnittstelle | Micro USB 2.0, unterstützt USB OTG |
| Ladegerät Jack    | Gleichstrom JACK                   |
| Netzteilbuchse    | Pogo Pin, 5V - 500mA               |
| Kommunikation     | USB, RS232                         |

**Physikalische Parameter:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Maße               | 205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D          |
| Gewicht            | 500g (Batterie im Lieferumfang enthalten) |
| Betriebstemperatur | -20 ° C ~ 60 ° C                          |
| Lagertemperatur    | -40 ° C ~ 80 ° C                          |
| Feuchtigkeit       | 10% ~ 90% RH nicht kondensierend          |
| Falltest           | 1,0-Meter-Fallschutz                      |