

# POS-T1-Android-Handheld-POS-Terminal mit NFC-Optionen

(M / N: POS-T1)



## Merkmale:

Android 7.0 Betriebssystem.

Nimmt MT8735V Quad-Core-64-Bit-ARM-Cortex A53 1,3 GHz an,

5,0 Zoll kapazitiv, Multi-Touch; Unterstützung von E-Signatur, 720 \* 1280, TFT-Display

1 GB RAM & 8 GB Flash;

4.35V 4000mAh Große Li-Polymer-Batterie, normalerweise 10 Stunden Arbeitszeit

2M Kamera, Unterstützung 1d & 2D-Barcode-Lesung, 58-mm-Drucker

WiFi 2.4G, Bluetooth V4.1 + HS-konform, 2G / 3G / 4G, GPS

Unterstützungsmagnetstreifenkarte, IC-Karte, kontaktlose Karte,

Robuste 1,2 m Falltoleranz

PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, Telekommunikationszugang / CCC, Sicherheitszertifikat, Netzwerkzugriff, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 kleine Zahlung

## Technische Spezifikation:

Grundinformation	
Betriebssystem	Android 7.0
RAM	RAM: 1 GB
Extended gespeichert	FLASH: 8 GB
Anzeigebildschirm	5,0 Zoll
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitiver Touchscreen, unterstützt die E-Signatur
Batterie	Lithiumbatterie 4000 mah, 4,35 V
Bluetooth	Bluetooth V4.1 + HS-kompatibel

Kamera	2,0 Megapixel-Kamera
Pos-isionierungsfunktion	Geographisches Positionierungs System
Drucker	58 mm Thermodrucker 30 mm Durchmesser Papierrolle
Schnittstelle	Micro USB
Fallen	Robuste 1,2 m Falltoleranz
POS-Funktion	
Magnetkartenleser	Vollspuriger Magnetkartenleser Unterstützt das ISO7810 / 7811/7812-Protokoll
IC-Karte lesen und schreiben	Unterstützt das ISO7816-Protokoll
Kontaktloser Kartenleser	Unterstützt ISO / IEC 14443 Typ A und B, Mifare, NFC im Einklang mit dem EMV / PBOC PAYPASS Spezifikation
PSAM-Karte	Banksicherheits-Zahlung Chipkarte
Zertifizierung	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, Telekommunikationszugang / CCC, Sicherheitszertifikat, Netzwerkzugriff, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 kleine Zahlung
Netzwerkparameter	
Netzwerkart	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Netzwerkspektrum	FDD-LTE (B3 □ B8)
	TDD-LTE (B38 □ B39 □ B40 □ B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850.900.1900.2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Physikalische Parameter	
Größe	193 mm × 80 mm × 54,5 mm
Gewicht	425g (einschließlich batterie)
Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 55 ° C
Lagertemperatur	-20 ° C ~ 70 ° C
Feuchtigkeit	20% ~ 93% (40 ° rF nicht kondensierend)
Paket	1pc: 20 * 16,5 * 6,5 cm / 0,75 kg 20 stücke: 42,5 * 35 * 27 cm / 12,9 kg









**Anwendung:**

Kette Supermärkte, Restaurants, Convenience-Stores, Bekleidungsgeschäft, Räumlichkeiten, Bäckerei, Kassierer, zahlen, verkauft, rettet die Geschäftsführung.

**Bilder**

