

11-Zoll-Android POS TerMiN / Al mEs THERMODRUCKER

(M/N: POS-T1101&POS-T1101R)

Merkmale:



T1101 und T1101R ist ein Android POS mit 80mm oder 58mm Quittung und Etikett drucken, das hat es ein gutes ID-Design und CMF. Einbauen 11 Zoll berühren Bildschirm, Android-Betriebssystem und Dual SIM 4G LTE, WLAN, Bluetooth, GPS Kommunikation.

Es verfügt über ein erweitertes Hauptgerät SOC 8 Kern 1.6 GHz und große Speicherkapazität 3GB 16GB oder 4GB 64GB, um Stellen Sie sicher, dass jede Anwendung reibungslos läuft.

Es hat bis zu lang Standby und abnehmbar Batterie 3,8 V / 6400 mAh welche 100 % reines Kobalt-Lithium und aufladen 400 Zyklen $\geq 80\%$ damit es 1-2 Jahre läuft w/o irgendein Problem.

Automatisch behoben 2D-Barcode-Scan-Modell, mit dem Sie mit nur einem Tastendruck einfacher und schneller scannen können.

Spezifikation

Model	POS-T1101	POS-T1101R
Betriebssystem	Android 12.0	Android 13.0
CPU	8-Kern SC9863, 1,6 GHz	4 Kern RK3562, 2,0 GHz
RAM	3 GB (4G optional)	4 GB (2G optional)
BLITZ	16 GB (64 GB optional)	64 GB (16 GB optional)

LCD-Bildschirm	11 Zoll	11 Zoll
Anzeigeauflösung	800*1280 IPS 1200*1920 (Optional)	800*1280 IPS 1200*1920 (Optional)
Zweites kleines LCD	2,4-Zoll-LCD (optional)	2,4-Zoll-LCD (optional)
Touch-Screen	Kapazitive Zehn-Punkt-Berührung	Kapazitive Zehn-Punkt-Berührung
Fingerabdrucksammlung Modul	NA	FBI/STQC (optional)
SIM-Kartenbänder	Europa-Marke: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Amerikanische Marke: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
WIFI-Modul	2,4G, 802,11 b/g/n	2,4G/5G, 802.11 ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Unterstützung	N / A
USB	Typ-C USB2.0 (OTG)	Typ-C USB2.0 (OTG)
Scanner	1D/2D-Barcodescanner	1D/2D-Barcodescanner
Lautsprecher	8 Ohm/1 W*1	8 Ohm/1 W*1
Slot	SIM*2, Typ-C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*4, DC*1 (Aufladen) SIM*1, TF*1, Typ-C*1 (OTG)
Physische Taste	Power, Vol/-, Reset	Power, Vol/-, Reset
Batterie	Lithiumbatterie	Lithiumbatterie
Batteriekapazität	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Herausnehmbare 100 % reine Kobalt-Lithiumbatterie 400Cycle≥80%	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Herausnehmbare 100 % reine Kobalt-Lithiumbatterie 400Cycle≥80%
Netzteil	5V/2A	12V/2A Schnellladung
NFC	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1
Drucker	Papierbreite: 80 mm/58 mm	Papierbreite: 80 mm/58 mm
	Max. Papierrollendurchmesser: 60 mm	Max. Papierrollendurchmesser: 60 mm
Standardzubehör	Netzteil, Bedienungsanleitung, USB-Kabel, 58-mm- oder 80-mm-Rollen-Thermopapier	Netzteil, Bedienungsanleitung, USB-Kabel, 58-mm- oder 80-mm-Rollen-Thermopapier
Temperatur	Lagertemperatur: -10°C-60°C Arbeitstemperatur: 0°C-40°C	Lagertemperatur: -10°C-60°C Arbeitstemperatur: 0°C-40°C

























