

Handheld Android POS Terminal mit thermischem Etikett und Quittungsdrucker

(M/n: POS-T2plus)

Merkmale:



Octa-Core, T606, 2*Cortex-A75 und 6*Cortex-A55, bis zu 2,0 GHz-Prozessor;

Eingebaute Hochgeschwindigkeits-58-mm-Wärmequittung und Etikettendrucker;

Standard 3 GB RAM32G ROM;

Eingebauter Lautsprecher mit großem Volumen;

Integriertes NFC-Modul;

2*SIM -Kartensteckplatz;

Unterstützung des USB-Typ-C-schnellen Aufladens;

Abnehmbar 6400 mAh große Kapazität reiner Kobaltbatterie;

1D & 2D -Barcode -Leser und Fingerabdruck für Option;

Android 14 mit unterstützter GMS -Zertifizierung.

Technische Spezifikation:

| | |
|-----------------|---|
| Modell | POS-T2Plus |
| Name | 5,99 Zoll kapazitiven Touchscreen, Unterstützen Sie die elektronische Signatur |
| Batterie | 3,8 v /6400mah |
| Power -Adapter | Eingang: 100-240 V, 50 /60 Hz, 1,5a, Ausgang: 5 V DC /2A |
| Ladefläche | USB -Typ c |
| Anzeige | |
| Hauptbildschirm | 5,99 Zoll HD -Touchsbildschirmanzeige |
| Auflösung | 720*1440 ips |
| Leistung | |
| CPU | Octa-Core, T606, 2*Cortex-A75 und 6*Cortex-A55, bis zu 2,0 GHz-Prozessor |
| RAM | 3 GB |
| Blitz | 32 GB Blitz |
| Kommunikation | 2g/3g/4g |
| Betriebssystem | Android 14 mit unterstützter GMS -Zertifizierung |
| Taste | POWN -Taste, Scan -Taste, Lautstärke -Taste |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| W-LAN | WiFi 802.11 B.G.N.ac, Unterstützung 2,4G & 5G |
| Drucker | 58mm Thermiequittung und Etikettendrucker |
| Papierrolle | Breite: 58 mm; Durchmesser: ≤ 40 mm |
| Scanner | 5 Mega-Pixel-Kamera-Dekodierung, 2D-Scanner (optional, 2D- und Fingerdrucker Nur einer kann installiert werden) |
| NFC | Unterstützen Sie ISO/IEC 14443A & B, Mifare, Felica Card |
| Sim -Slot | SIM*2 (Standard) oder SIM*1SAM*1 für die Option |
| Lautsprecher | Digitaler Audio -Lautsprecher |
| Fingerabdruck | FBI/STQC -Fingerabdruck (optional, 2D- und Fingerdrucker Nur einer kann installiert werden) |
| GPS oder AGPS | Unterstützen Sie GPSAGPS |
| MDM | Unterstützung |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Periphere Zubehör | |
| Zubehör | USB -Typ C*1 |
| | Ladeadapter*1 |
| | Benutzerhandbuch*1, Papierrolle*1 |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 Grad Celsius |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~ 80% |
| Speicherfeuchtigkeit | 10%~ 90% |







82mm



57.5mm



197mm





