

8" Android POS TerMiN / Al mEs THERmoetiketten- und BeleGdrucker

(Modell: POS-T8&T8R)

Besonderheit:



T8&T8R ist ein Android POS mit 80mm oder 58mm Quittung und Etikett drucken r, das hat es g Gutes ID-Design und CMF . Einbauen 8 Zoll berühren Bildschirm, Android-Betriebssystem und Dual S ICH BIN 4 G LTE , w-lan , Bluetooth , GPS Kommunikation.

Es verfügt über ein erweitertes Hauptgerät SOC 8 Kern 1.6 G Hz oder RK3562-CPU für Option und große Speicherkapazität 3 GB 16G B oder 4GB64GB, m Stellen Sie sicher, dass jede Anwendung reibungslos läuft.

It bu Kind in s bis zu lang Standby und abnehmbar Batterie 3,8 V / 6400 m A h welche 100 % reines Kobalt-Lithium und aufladen 400Zyklen $\geq 80\%$ damit es 1-2 Jahre läuft w /o irgendein tr doppelt.

Automatisch behoben 2D-Barcode-Scan-Modell, mit dem Sie mit nur einem Tastendruck einfacher und schneller scannen können .

Spezifikation:

Model	POS-T8	POS-T8R
-------	--------	---------

Betriebssystem	Android 12.0	Android 13.0
CPU	8-Kern SC9863, 1,6 GHz	4 Kern RK3562, 2,0 GHz
RAM	3 GB (4G optional)	4 GB (2G optional)
Blitz	16 GB (64 GB optional)	64 GB (16 GB optional)
LCD-Bildschirm	8 Zoll	8 Zoll
Anzeigeauflösung	800*1280 IPS	800*1280 IPS
Zweites kleines LCD	2,4-Zoll-LCD (optional)	2,4-Zoll-LCD (optional)
Touch-Screen	10-Punkt-kapazitive Berührung	10-Punkt-kapazitive Berührung
Fingerabdrucksammlung Modul	NA	FBI/STQC (optional)
SIM-Kartenbänder	Europa-Marke: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Amerikanische Marke: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
WIFI-Modul	2,4G, 802,11 b/g/n	2,4G/5G, 802.11 ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Unterstützung	N / A
USB	Typ-C USB2.0 (OTG)	Typ-C USB2.0 (OTG)
Scanner	1D/2D-Barcodescanner	1D/2D-Barcodescanner
Lautsprecher	8 Ohm/1 W*1	8 Ohm/1 W*1
Slot	SIM*2, Typ-C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*2, DC*1 (Aufladen) SIM*1, TF*1, Typ-C*1 (OTG)
Physische Taste	Power, Vol/-, Reset	Power, Vol/-, Reset
Batterie	Lithiumbatterie	Lithiumbatterie
Batteriekapazität	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Herausnehmbare 100 % reine Kobalt-Lithiumbatterie 400Cycle≥80%	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Herausnehmbare 100 % reine Kobalt-Lithiumbatterie 400Cycle≥80%
Netzteil	5V/2A	12V/2A Schnellladung
NFC	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1
Drucker	Papierbreite: 80 mm/58 mm	Papierbreite: 80 mm/58 mm
	Max. Papierrollendurchmesser: 40 mm	Max. Papierrollendurchmesser: 40 mm

Standardzubehör	Netzteil, Bedienungsanleitung, USB-Kabel, 58-mm- oder 80-mm-Rollen-Thermopapier	Netzteil, Bedienungsanleitung, USB-Kabel, 58-mm- oder 80-mm-Rollen-Thermopapier
Temperatur	Lagertemperatur: -10°C-60°C Arbeitstemperatur: 0°C-40°C	Lagertemperatur: -10°C-60°C Arbeitstemperatur: 0°C-40°C



















