

# 5,0-Zoll-Handheld-Android 5.1 POS-Terminal mit EMV-Zertifizierung (M / N: POS-Z90)

## Feature:

Android 5.1 Betriebssystem  
 5,0-Zoll-Bildschirmberührung  
 Die Kapazität des langen Standby-Akkus beträgt 2800 mAh  
 58 mm Thermodrucker  
 5 Megapixel Kamera  
 2G / 3G / 4G WiFi, Bluetooth-Kommunikation,  
 Integrierter Magnetkartenleser, induktiver IC-Kartenleser und Kontakt-IC-Kartenleser  
 Bestanden die EMV L1 L2, PCI und PBOC Bank Zahlungszertifizierung

## Anwendung:

Applychain Supermarkt, Restaurant, Supermarkt, Bekleidungsgeschäft, Geschäft, Bäckerei, Kassierer, Zahlung, Umsatz eingeben, um Geschäftsführungsfunktionen zu speichern.

## Technische Spezifikation:

<b>Grundinformation</b>	
Betriebssystem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Erweiterter Speicher	FLASH: 8 GB
Anzeige	5,0 Zoll
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitiver Touchscreen, unterstützende Elektronik Unterschrift
Batterie	Lithiumbatterie 2800 mAh, 7,4 Volt
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Kamera	5 Megapixel Kamera
Positioning Funktion	GPS AGPS WLAN für Positioning
Drucker	58 mm Thermodrucker Durchmesser 30 mm Papierrolle
Schnittstelle	Micro USB
<b>POS-Funktion</b>	
Magnetkartenleser	Vollspur-Magnetkartenleser Unterstützt ISO1788 / 7812, AAMVA-Protokoll
Lesen und Schreiben von IC-Karten	Unterstützt das ISO7816-Protokoll
Kontaktloser Kartenleser	Unterstützt ISO / IEC 14443 A & B, Mifare, Felica Karte gemäß EMV / PBOC PAYPASS Spezifikation
PSAM-Karte beweisen	Bank sichere Zahlungs-Chipkarte Netzwerkerkennung des UnionPay-Kartenakzeptanz-Terminals EMV / PBOC3.0 L1- und L2-Zertifizierung EMV / qPBOC3.0 L1- und L2-Zertifizierung UnionPay intelligentes Sicherheitsstandard-Kassenterminal
<b>Netzwerkparameter</b>	
Netzwerkart	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE

Netzwerkspektrum	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G.
Physikalischer Parameter	
Größe	191 mm × 80 mm × 46 mm
Gewicht	650 Gramm
Betriebstemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C.
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 80 ° C.
Feuchtigkeit	10% ~ 90% rF ohne Kondensation





POS-Z90





# POS-Z90





POS-Z90







POS-Z90

