

## China heißer Verkauf 15 "alle in einem Positions-Touch-Screen (POS8619)

### Eigenschaften

Intel Celeron Dual-Core-J1900 1.8GHZ

Festplatten-Treiber SSD 32GB (Standard), SSD 64GB und HDD320G für optionale

5 Draht resistiven Touchscreen (Standard), kapazitive Bildschirm für die optionale

Kartenleser und VFD Kundenanzeige für optionale

### Anwendung

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, ein Café, eine Bäckerei und Konditorei

Händler: Geschäfts-Straße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und hochwertige Friseurladen

Freizeit und Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, ein Casino und Point of Sales für Lotterielos

Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Pension, Luftfahrt-, U-Bahn, Bahnhof und Kai

### Spezifikation

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modell                             | POS-8619                                                          |
| Optional Farbe                     | Schwarz oder weiß                                                 |
| Optionale Peripheriegeräte         | VFD220E                                                           |
| Main Board                         | Intel Celeron Prozessor                                           |
| Zentralprozessor                   | Intel Celeron Dual-Core-J1900 1.8GHZ                              |
| Chipsatz                           | Intel NM70                                                        |
| Speicherunterstützung              | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)                              |
| Festplatten-Treiber                | SSD 32GB (Standard)                                               |
| LCD-Panel-Größe                    | 15-Zoll-TFT-LCD                                                   |
| Helligkeit                         | 350cd / m <sup>2</sup>                                            |
| Lösung                             | 1024 * 768 (max)                                                  |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | 5 Draht resistiven Touchscreen                                    |
| Betrachtungswinkel                 | Horizon: 150; Vertikal: 140                                       |
| I / O-Port                         | 1 * Netzschalter 12V DC-In-Buchse * 1                             |
|                                    | PS2KB / MS * 1                                                    |
|                                    | Serien * 1 DB9                                                    |
|                                    | Parallel: 1 * DB25 Parallel Port                                  |
|                                    | VGA (15Pin D-Sub) * 1                                             |
|                                    | LAN: RJ-45 * 1                                                    |
|                                    | USB (2.0) * 6                                                     |
|                                    | Audio-Ausgang * 1                                                 |
|                                    | MIC IN * 1                                                        |
| Betriebstemperatur                 | 0 °C bis 40 °C                                                    |
| Lagertemperatur                    | -20 °C bis 60 °C                                                  |
| Beachtung                          | FCC Klasse A / CE / LVD / CCC                                     |
| Verpackungsmaß / Gewicht           | 410 * 310 * 410mm / 7,6 Kgs                                       |
| Betriebssystem                     | Windows XP oben, Embedded, WEPOS, Linux                           |
| Netzteil                           | 110-240V / 50-60 HZ AC Leistung, Eingang DC12 / 5A heraus gesetzt |

### Produktbeschreibung

