

15" Touch Screen All-in-One POS System / Maschine / Kasse für den Einzelhandel

(Modell: POS 8829)

Eigenschaften:

15-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Maschine in China
15-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Maschine
Schöner und stromlinienförmiger Entwurf des Weines der Mode roten Auftritts
Humanisiertes Design kann auf dem Schreibtisch oder an der Wand montiert werden
Interprozessor 1037U Dual Core 1,8 GHz
1024x768 hohe Auflösung
Magnetkartenleser, LCD-Kundenanzeige, LED8-Display, Wlan optional
SATA2.5 320GB oder 500GB oder SSD32GB
15 Zoll TFT LCD und 5-Draht resistiver Touchscreen
PS / 2x2, serial3 DB9 malex3, paralleler USB2.0x6, paralleler DB25-Anschluss, VGA, LAN-Anschluss;
HDMI, RJ11 für Kassenschublade optional

Anwendungen:

- Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- Händler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und hochwertiger Barbershop
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein
- Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Spezifikationen:

Modell	POS 8829
Optionale Farbe	Schwarz / Weinrot
Optionale Peripheriegeräte	ISO Track1 / 2/3 Magnetstreifenleser; LCD Kundenanzeige; LED8; W-LAN
Hauptplatine	Intel Chipsatz
Zentralprozessor	1037U Doppelkern 1.8G
Chipsatz	1037U + ICH8 Chipsatz
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (bis zu 4 GB)
Harter Fahrer	SATA 2.5 320GB oder 500GB oder SSD32GB
LCD-Bildschirm Größe	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350 cd / m ²
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5-Draht resistiver Touchscreen
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140

E / A-Anschluss	1 * Power-Taste
	PS2 Maus * 1; PS2-Tastatur * 1
	Serial * 3 DB9 männlich
	Parallel * 1, DB25 Paralleler Anschluss
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 für Kassenschublade optional
	USB (2.0) * 6
	Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Energieverbrauch	35W (max)
Beachtung	FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC
Packmaß / Gewicht	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
Betriebssystem	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux kompatibel)
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstromeingang, DC12 / 5A Ausgang