

POS8829 15 Zoll alle in einem Kassen-Touchscreen

(M / N: POS8829)

Feature:

1. Entwurf 1. Good ist für viele POS Feld verwendbar
2. Low Leistungsaufnahme-Lösung garantiert seine stabile Qualität und Sicherheit
3. LED / LCD Kundenanzeige wahlweise freigestellt
4. MSR wahlweise freigestellt
5. Wifi wahlweise freigestellt

Anwendung:

1. ist. Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
2. Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und erstklassigen Friseur
3. Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lotterielose
4. Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Flugzeug, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Technische Daten:

Modell	POS8829
Optionale Farbe	Schwarz / Rotwein
Optionale Peripheriegeräte	ISO Track1 / 2/3 Magnetischer Streifenleser; LCD Kundenanzeige; LED8; W-LAN
Hauptausschuss	Intel Chipsatz
Zentralprozessor	1037U Doppelkern 1,8 G
Chipsatz	1037U aufrechtzuerhalten ICH8 Chipset
Speicher-Unterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (bis zu 4 GB)
Festplatte	SSD32GB
LCD-Panel Größe	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350cd / m ²
Lösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5 Draht widerstandsfähiger Touchscreen
Betrachtungswinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
E / A-Anschluss	1 * Netzschalter PS2-Maus * 1; PS2 Tastatur * 1 Seriell * 3 DB9 männlich Parallel aufrechtzuerhalten. 1 ist, DB25 Parallelanschluss VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 USB (2.0) aufrechtzuerhalten. 6 Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1

Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Energieverbrauch	35W (max)
Beachtung	FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC
Verpackungsmaß / Gewicht	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Betriebssystem	Windows XP Professional Eingebettet (WEPOS, Linux kompatibel)
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom Eingang,