

## Feature:

- Entwurf 1.Good ist für viele POS Feld verwendbar
- 2.Low Leistungsaufnahme-Lösung garantiert seine stabile Qualität und Sicherheit
- 3.LED / LCD Kundenanzeige wahlweise freigestellt
- 4.MSR wahlweise freigestellt
- 5.Wifi wahlweise freigestellt

## Anwendung:

- 1 ist.Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- 2.Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und erstklassigen Friseur
- 3.Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lotterielose
- 4.Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Flugzeug, U-Bahn, Bahnhof und Kai

## Technische Daten:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Modell                             | POS8829   |
| Optionale Farbe                    | Schwarz / Rotwein   |
| Optionale Peripheriegeräte         | ISO Track1 / 2/3 Magnetischer Streifenleser; LCD Kundenanzeige; LED8; W-LAN   |
| Hauptausschuss                     | Intel Chipsatz  |
| Zentralprozessor                   | 1037U Doppelkern 1,8 G  |
| Chipsatz                           | 1037U aufrechtzuerhalten ICH8 Chipset   |
| Speicher-Unterstützung             | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (bis zu 4 GB)   |
| Festplatte                         | SSD32GB   |
| LCD-Panel Größe                    | 15 Zoll TFT LCD   |
| Helligkeit                         | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Lösung                             | 1024 * 768 (max)  |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | 5 Draht widerstandsfähiger Touchscreen  |
| Betrachtungswinkel                 | Horizont: 150; Vertikal: 140  |
| E / A-Anschluss                    | 1 * Netzschalter<br>PS2-Maus * 1; PS2 Tastatur * 1<br>Seriell * 3 DB9 männlich<br>Parallel aufrechtzuerhalten. 1 ist, DB25 Parallelanschluss<br>VGA (15Pin D-sub) * 1<br>LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1<br>USB (2.0) aufrechtzuerhalten. 6<br>Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1 |
| Betriebstemperatur                 | 0 bis 40 Grad Celsius   |
| Lagertemperatur                    | -20 bis 60 Grad Celsius   |
| Energieverbrauch                   | 35W (max)   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Beachtung                | FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC                         |
| Verpackungsmaß / Gewicht | 440 * 270 * 425 mm / 8 KGS                                    |
| Betriebssystem           | Windows XP Professional Eingebettet (WEPOS, Linux kompatibel) |
| Netzteil                 | 110-240V / 50-60HZ Wechselstrom Eingang, DC12 / 5A Ausgang    |