

POS8829-2016 neues Produkt 15 Zoll alle in einer Position vom Fabrikpreis

(M / N: POS8829)

Feature:

- Entwurf 1. Good ist für viele POS Feld verwendbar
- 2. Low Leistungsaufnahme-Lösung garantiert seine stabile Qualität und Sicherheit
- 3. LED / LCD Kundenanzeige wahlweise freigestellt
- 4. MSR wahlweise freigestellt
- 5. Wifi wahlweise freigestellt

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|---|
| Modell | POS8829 |
| Optionale Farbe | Schwarz / Rotwein |
| Optionale Peripheriegeräte | ISO Track1 / 2/3 Magnetischer Streifenleser; LCD Kundenanzeige; LED8; W-LAN |
| Hauptausschuss | Intel Chipsatz |
| Zentralprozessor | 1037U Doppelkern 1,8 G |
| Chipsatz | 1037U aufrechtzuerhalten ICH8 Chipset |
| Speicher-Unterstützung | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (bis zu 4 GB) |
| Festplatte | SSD32GB |
| LCD-Panel Größe | 15 Zoll TFT LCD |
| Helligkeit | 350cd / m ² |
| Lösung | 1024 * 768 (max) |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | 5 Draht widerstandsfähiger Touchscreen |
| Betrachtungswinkel | Horizont: 150; Vertikal: 140 |
| E / A-Anschluss | 1 * Netzschalter PS2-Maus * 1; PS2 Tastatur * 1 Seriell * 3 DB9 männlich Parallel aufrechtzuerhalten. 1 ist, DB25 Parallelanschluss VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 USB (2.0) aufrechtzuerhalten. 6 Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1 |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -20 bis 60 Grad Celsius |
| Energieverbrauch | 35W (max) |
| Beachtung | FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC |
| Verpackungsmaß / Gewicht | 440 * 270 * 425 mm / 8 KGS |
| Betriebssystem | Windows XP Professional Eingebettet (WEPOS, Linux kompatibel) |
| Netzteil | 110-240V / 50-60HZ Wechselstrom Eingang, DC12 / 5A Ausgang |

