

Plug & Play-USB-CCD Rotlicht Barcode Reader

(Modell Nr. : OCBS-C004)

Eigenschaften und Vorteile:

1. Lichtdesign, linear flexible;
2. Einfache Bedienung;
3. 1,2 Meter freien Fall Schutz;
4. Super-Decodierung (32-Bit-Prozessor);
5. Doppelklicken Farbe LED-Leuchten, gut für das Arbeiten in lauten Umgebungen;
6. Mehrere Scan-Modus (Test, Trigger, Blitz, kontinuierlich), geeignet für verschiedene Nutzung der Umwelt.

Parameter:

| | |
|-----------------------------|---|
| Optisches System | 2500 Pixel CCD-Sensor |
| Scangeschwindigkeit | 200 Mal pro Sekunde |
| Leuchtmittel | ROTE LED (Wellenlänge 630 ~ 660 nm) |
| Auflösung | 0,1 mm (4 mil) |
| Dichtekontrast | 30% oder mehr |
| Ablesewinkel | 43 ° |
| Barcode Breite | Bis 110mm (PCS90%) |
| Tastweite | 4mm: 0 ~ 12mm (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30mm (PCS = 90%) 10.5mil: 0 ~ 115 mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 mm (PCS90%) 40mil: 0 ~ 240mm (PCS-90%) |
| Schnittstelle | Keyboard Wedge, RS232, USB-Schnittstellen für die Option |
| Decoding-Typ | Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Alle UPC / EAN / JAN-Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Interleave 2 of 5, STD 2 von 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, chinesische Porto-Code, IATA, MSI / Plessy, Italienisch Option dekodierbar, Pharmazie-Code, Industrial 2 of 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, |
| Stromspannung | 4,5 V ~ 5,25 V DC ± 5% |
| Bereitschaftsstrom | 20 ~ 30 mA |
| Betriebsstrom | 125mA |
| Umgebungslichtbeständigkeit | 10000 Lux max. (Fluoreszenz) 5000 Lux max. (Sonnenlicht) |
| Anti Vibration | Kann freien Fall aus 1,2 m hoch auf den Zementboden standhalten |
| Garantie | 1 Jahr |
| Industriequalität | IP30 |
| Material | ABS, UL94UO |
| Kabellänge | 2m |
| Reingewicht | 0,17 kg |
| Bruttogewicht | 0.22kg |