

# Tragbarer 58-mm-Thermo-Empfangs-POS-Android-Bluetooth-Drucker

(OCPP -58E)

## Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut entwickelter wirtschaftlicher Drucker für den üblichen Thermo-Rechnungsdruck. Diese Form ist aus festem Material, exquisiteworkmanship.Transparent Cover-Design, einfach und Mode. Benutzer können den Papierrollen-Status "OCPP - 58E" einfach erkennen Netzteil, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch leicht für die Benutzer, die Drucker zu konfigurieren und zu verwenden. Es ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

## Produktmerkmale

Einfach und mode, mit festem material, exquisiteworkship.

Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen

Integriertes Netzteildesign, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;

Durch das transparente Cover-Design kann der Benutzer jederzeit den Status der Papierrolle kennen.

Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnliche Zeichen

Unterstützung für mehrsprachiges Drucken, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;

Unterstützung zum Herunterladen und Ausdrucken von LOGO & Grafiken;

Unterstützt Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemdruck

## Anwendungsbereich

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin,



# OCP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



### Parameter

Artikel	Parameter
---------	-----------

Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Druckbreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie □ 8 Punkte / mm □ 203dpi □
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB □ USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm □ Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen □
	Linie Nr.	Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANK □ Schrift A □ 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte □ Schrift B □ 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 Punkte □ Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte) □
Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / West-Europa / Griechisch / Hebräisch / Ost-Europa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (PC864) / (PC864) / (PC864) ) / (Thailändisch)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60 mm
	Zuführungsmethode	Einfacher Vorschub (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang □ Wechselstrom 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz Ausgabe □ DC 12 V / 2A
	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (mm)
Umgebung	Arbeiten	Temp □ 5 ~ 45 □ Feuchtigkeit □ 10 ~ 80%
	Lager	Temp □ -10 ~ 50 □ Feuchtigkeit □ 10 ~ 90% □ Kein Tau □
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopfleben	50 km □ Druckdichte ≤ 12,5 □