# Tragbarer 58-mm-Thermo-Empfangs-POS-Android-Bluetooth-Drucker

### (OCPP -58E)

## Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut entwickelter wirtschaftlicher Drucker für den üblichen Thermo-Rechnungsdruck. Diese Form ist aus festem Material, exquisiteworkmanship.Transparent Cover-Design, einfach und Mode. Benutzer können den Papierrollen-Status "OCPP - 58E" einfach erkennen Netzteil, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch leicht für die Benutzer, die Drucker zu konfigurieren und zu verwenden. Es ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

## Produktmerkmale

Einfach und mode, mit festem material, exquisitworkship.

Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen

Integriertes Netzteildesign, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;

Durch das transparente Cover-Design kann der Benutzer jederzeit den Status der Papierrolle kennen.

Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnliche Zeichen

Unterstützung für mehrsprachiges Drucken, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;

Unterstützung zum Herunterladen und Ausdrucken von LOGO & Grafiken;

Unterstützt Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemdruck

## Anwendungsbereich

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin,

Aocom®
At your side

# OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

## Parameter

| Artikel | Parameter |
| --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| Parameter drucken | Druckverfahren | Wärmeleitung |
| | Druckbreite | 48MM |
| | Auflösung | 384 Punkte / Linie，8 Punkte / mm（203dpi） |
| | Druckgeschwindigkeit | 90 mm / Sekunde |
| | Oberflächentyp | USB，USB + Bluetooth |
| | Zeilenabstand | 3,75 mm，Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen。 |
| | Linie Nr. | Schrift A: 32 Zeichen / Zeile<br>Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile<br>Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen |
| | Charakter | Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten |
| | Zeichengröße | ANK：Schrift A（1,5 × 3,0 mm，12 × 24 Punkte）<br>Schrift B（1,1 × 2,1 mm，9 × 17 Punkte） Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch：3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)。 |
| Barcode-Zeichen | Erweiterter Zeichensatz | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / West-Europa / Griechisch / Hebräisch / Ost-Europa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (PC864) / (PC864) / (PC864) ) / (Thailändisch) |
| | Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Grafikdruck | Grafikdruck | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps |
| Papier | Art | Thermische Rolle |
| | Breite | 57,5 ± 0,5 mm |
| | Durchmesser | ≤60 mm |
| | Zuführmethode | Einfacher Vorschub (Clameshell-Feed) |
| Befehle drucken | Befehle | ESC / POS |
| Leistung | Netzteil | Eingang：Wechselstrom 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz<br>Ausgabe：DC 12 V / 2A |
| | Ausgabe der Casher-Schublade | DC 12 V / 1A |
| Puffer | Eingabepuffer | 4K |
| | NV Flash | 40K |
| physikalische Eigenschaften | Gewicht | 590 g |
| | Abmessungen | 185 * 130 * 112 (mm) |
| Umgebung | Arbeiten | Temp：5 ~ 45； Feuchtigkeit：10 ~ 80% |
| | Lager | Temp：-10 ~ 50 ；Feuchtigkeit：10 ~ 90%；Kein Tau； |
| Zuverlässigkeitsparameter | Druckkopfleben | 50 km；Druckdichte ≤ 12,5； |