

Tragbare Android Magnetkartenleser (Artikelnummer: CR1300)

Technische Daten:

Dimension	90 mm (L) x 26 mm (W) x 28mm (H)		
Gewicht	85g (ca.).		
Stromversorgung	+ 5V DV \pm 5%		
Leistungsaufnahme	40 mA (max.)		
Bedienung Locus	Verwendung im Innenbereich		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Track Position	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Aufzeichnungsdichte	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Aufnahmekapazität	79 Zeichen (7bits)	40 Zeichen (5bits)	107 Zeichen (5bits)
Schnittstelle	USB / Seriell		
Kartenstärke	Plastic 0,76 \pm 0,08 mm		
Leiter Funktion	Lesen Sie nur 1,5 mm		
Betriebs-Geschwindigkeit	10 ~ 150 cm / s		
Das Leben der Leiter	500.000 Kartenausweise (1 Ausweis: einem Zug)		
Error Rate	Weniger als 0,5% (JSE-Test-Karte)		
Temperatur	Lagerung: -30 ° C bis + 70 ° C Betriebstemperatur: -20 ° C bis + 70 ° C		
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0% bis 95% RH Betriebstemperatur: 20% bis 90% RH		

Produkt-Details:



Relevante Dokumente:

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Sie Bitte Klicken Sie hier. 

Spezifikation
Benutzerhandbuch
SDK