

Pos Drucker 80mm Thermo-Kassendrucker

(Modell: OCPP-80E)

Eigenschaften:

Thermopapierdrucker, Supermarkt-Drucker, Thermodrucker

Desktop-oder Wandtyp für Option.

Unterstützt Multi 1D-Barcodes und 2D-Codes drucken.

100M Ethernet-Port, Ultra-High-Speed-Datenübertragung.

Unterstützt 256KB NV Logo Lagerung und 2M großen Pufferspeicher.

Unterstützt schwarz Markenerkennung und um Erinnerungs-Funktion, kompatibel mit OPOS-Treiber.

Unterstützt Druckstatusmonitor und anti-losing Bestellfunktion.

Spezifikation:

Thermopapierdrucker, Supermarkt-Drucker, Thermodrucker

Druckverfahren:	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit:	230mm / s, 260 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druck Durchmesser:	Ø80mm
Papierstärke:	0.06-0.08mm
Säulenkapazität:	576dots / Zeile, 512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm (einstellbar durch Befehle)
Drucken-Befehl:	Kompatibel mit ESC / POS-Befehl
Schnittstellen-Typ:	36P parallele Schnittstelle / 25P seriell + USB / LAN
Cutters Leben:	1 Million Schnitte
Der Druckkopf Lebensdauer:	100 km
Der Eingangspuffer:	2048Kbytes
NV-Flash:	256 KByte
Netzteil:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Energieversorgung:	DC 24V / 2,5A

Kassenschublade Versorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 ~ 45) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 80%) (Nicht- kondensieren)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Storage-Umgebung:	Temperatur (-10 ~ 60 °C); Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%)
Schriftgröße:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode
Figuren:	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Canadian-Französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)

Produktdetails:

Thermopapierdrucker, Supermarkt-Drucker, Thermodrucker

