

# QR-Code Bluetooth oder 433hmz Wireless Android Handheld Barcode Scanner (OCBS-W230)

## Features:

Barcode Scanner, Handheld Barcode Scanner, Android Handheld Barcode Scanner

Drahtlose Kommunikation diatance Outdoor 300 m, Indoor 100 m;

Weiche Kunststoff-Abdeckung zum Schutz der Linse und Umriss deutlich erhöht die Anti-Drop;

Barcode auf dem Bildschirm von Computern und Mobiltelefonen kann gescannt werden;

Kein Laufwerk, Plug & Play;

Kann mehr als 50.000 Datenelemente speichern;

Mehrere Scanner können an einen Receiver angeschlossen werden.

## Parameter:

|                          |  |                          |        |
|--------------------------|--|--------------------------|--------|
| Lichtquelle              | 617 nm LED   |                          |        |
| Beleuchtung              | 625 nm LED   |                          |        |
| Lichtquelle              |  |                          |        |
| Scan-Winkel              | 39 ° (H) x 25° (V)   |                          |        |
| Drehwinkel               | 0-360 ° c  |                          |        |
| Höhe Winkel              | ± 65 °   |                          |        |
| Neigungswinkel           | ± 60 °   |                          |        |
| Kontrast drucken         | Höher als 25%  |                          |        |
| 1D                       | UPC/EAN, UPC/EAN mit supplementals, BooklandEAN, ISSN, Gutschein Extended Code, Code128, EAN-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 vollständige ASCII, trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 von 5, Interleaved 2 von 5, diskrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 von 5 , Barvariants, Koreanisch 3 von 5, ISBT verketteten |                          |        |
| 2D                       | PDF417, MicroPDF417, Composite-Codes, in-39, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, MicroQR, Azteken  |                          |        |
| Schnittstelle            | USB  |                          |        |
| Kommunikation Distanz    | Innen: 100 m; Aussen: 300 m (Maximum)  |                          |        |
| Betriebstemperatur       | -10 ° c-45 ° c   |                          |        |
| Lagertemperatur          | -20 ° c-65 ° c   |                          |        |
| Luftfeuchtigkeit         | 5%-85%   |                          |        |
| Lagerung Feuchtigkeit    | 5%-95%   |                          |        |
| Haltbarkeit              | Widersteht mehreren 1,8 m Tropfen auf Beton  |                          |        |
| Leistungsaufnahme        | DC 5V, 350mA   |                          |        |
| Luminanz                 | Innen: 3,000 Lux Max; Außerhalb Sonnenlicht: 86000LUX Max  |                          |        |
| EMC                      | EN50081, par1 Standard   |                          |        |
| FCC                      | EN50082, par1 Standard   |                          |        |
| IP-Grade                 | IP42   |                          |        |
| Bereiche decodieren      |  |                          |        |
| Typische Leistung *      |  | Typische Einsatzbereiche |        |
|                          |  | HD Focus Reichweite      |        |
| Barcode-Typ              | Symbol Dichte  | Nahe                     | Bisher |
| Kode 39                  | 5,0 Mil  | 5 mm                     | 90 mm  |
| 100% UPCA                | 13,0 Mil   | 8 mm                     | 200 mm |
| Kode 39                  | 20,0 Mil   | 8 mm                     | 250 mm |
| PDF 417                  | 6,8 Mil  | 5 mm                     | 95 mm  |
| Data Matrix              | 10,0 Mil   | 5 mm                     | 110 mm |
| QR-Code                  | 20,0 Mil   | 10 mm                    | 150 mm |
| Auflösung 1D Kode 39     | 2,8 Mil (0,071 mm)   |                          |        |
| Auflösung 2D Data Matrix | 4,8 Mil (0,122 mm)   |                          |        |
| Material                 | ABS + PC   |                          |        |
| Dimension                | 95x65x155mm  |                          |        |
| Nettogewicht             | 160 g  |                          |        |
| Innere Box-Dimension:    | 18,2 x 11,7 x 11,2 cm  |                          |        |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Innere Kiste Gewicht: | 374g |
|-----------------------|------|

