## Restaurant All in One, das das Touchscreen-System POS bestellt

## **Merkmal**

Dual-Core-1,8 GHz

Festplattenlaufwerk SSD 32 GB (Standard), SSD 64 GB und HDD320G optional

5-Draht resistiver Touchscreen (Standard), kapazitiver Bildschirm optional

Kartenleser und VFD-Kundenanzeige

Das E / A-Bedienfeld ist ausgeblendet



## **Anwendung**

Gastronomie: Hotel, Restaurant, Fast Food, Café, Bäckerei und Konditorei

Einzelhändler: Einkaufszentren, Boutiquen, Kaufhäuser, Kosmetikgeschäfte und High-End-Friseure

Unterhaltung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Lotterieverkaufsstelle

Commercial: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfe und Terminals

Intel Celeron 1037U

## **Spezifikation**

| Modell-                    | POS 8618          |
|----------------------------|-------------------|
| kann Farbe wählen          | Schwarz oder weiß |
| Optionale Peripheriegeräte | VFD220E           |

| Hauptplatine                          | Intel Celeron-Prozessor                        |
|---------------------------------------|--|
| Zentralprozessor                      | Intel Celeron 1037U Dual Core 1,8 GHz          |
| Chipsatz                              | Intel NM70                                     |
| Gedächtnisunterstützung               | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)           |
| Festplatte                            | SSD 32 GB (Standard)                           |
| LCD-Panelgröße                        | 15 Zoll TFT-Flüssigkristallanzeige             |
| Helligkeit                            | 350 cd / m <sup>2</sup>                        |
| Auflösung                             | 1024 * 768 (max)                               |
| Berührungsempfindlicher<br>Bildschirm | 5-Draht resistiver Touchscreen                 |
| Perspektive                           | Horizont: 150; Vertikal: 140                   |
| I / O-Port                            | 1 * Netzschalter 12 V DC-Buchse * 1            |
|                                       | PS2KB / MS * 1                                 |
|                                       | Seriell * 1 DB9 öffentlich                     |
|                                       | Parallel: 1 * DB25-Parallelanschluss           |
|                                       | VGA (15Pin D-Sub) * 1                          |
|                                       | LAN: RJ-45 * 1                                 |
|                                       | USB (2,0) * 6                                  |
|                                       | Audioausgabe * 1                               |
|                                       | MIC IN * 1                                     |
| Betriebstemperatur                    | 0 ° C bis 40 ° C                               |
| Lagertemperatur                       | -20 ° C bis 60 ° C                             |
| Beachtung                             | FCC-Klasse A / CE-Kennzeichnung / LVD / CCC    |
| Verpackungsgröße / Gewicht            | 410 * 310 * 410 mm / 7,6 kg                    |
| Betriebssystem                        | Windows XP oder höher, Embedded, WE POS, Linux |

| Netzteil | 110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, der Eingang DC12 / 5A<br>Ausgang |
|----------|---|
|          |   |