

Seriell / Parallel / USB / LAN-Schnittstelle Kleiner Thermodirektdrucker (Modell: OCPP -585)

Spezifikation:

| | |
|----------------------------|---|
| Druckmethode | Direkt thermisch |
| Druckauflösung | 384 Punkte / Zeile (203 DPI) |
| Zeichengröße | 384 Punkte / Zeile, ANK-Zeichen, Schrift: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Barcode-Typ | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 |
| Druckbefehl | Kompatibel mit PSON ESC / POS |
| Sprache | Käufersprachunterstützung |
| Druckgeschwindigkeit | 90 mm / Sek |
| Papierbreite | 57,5 ± 0,5 mm |
| Papierdicke | 0,06-0,08 mm |
| MCBF (Leben) | 50 km |
| Abmessungen | 190 * 132 * 119mm |
| Bruttogewicht | 1.2kg |
| Auto Cutter | Handschneider |
| Sensor | Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor |
| Rollenpapier | Φ75mm |
| Schnittstelle | RS-232C, Parallel, USB, LAN |
| Treiber | Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON |
| Adapterspannungseingang | Wechselstrom 110V / 220V, 50-60Hz |
| Adapterspannungsausgang | DC12V / 3A |
| Drucker Eingangsspannung | DC12V / 3A |
| Bargeldschubladensteuerung | DC12V / 1A |
| Arbeitstemperatur | 0-45°C, Feuchtigkeit: 10-80% |
| Temperatur sparen | -10-60°C, Feuchtigkeit: 10-90% |
| Zertifikat | CE / FCC / CCC / RoHS |

Produktetails:

