

## Serial Port oder USB-Port VFD Kundenanzeige (Modell: VFD220A)

### Spezifikationen:

Kommunikation	
Schnittstelle:	Serielle Schnittstelle (RS-232)
Baudrate:	9600 bps
Helligkeit:	2000 cd
Daten-Bit:	8bit
Stopp-Bit:	1 Bit
Handshake-Signal:	Nicht
Elektrisch:	Durch die Kraft des Host-Computers DC12 (big 4ps Schnittstelle)
Anzeige:	VFD Hellblau-grünes Fluoreszenzanzeige
Anzeigezeichen:	2 Line & nbsp; x & nbsp; 20 Zeichen / Zeile, 40 Zeichen, 5 x 7 Punkte
Anzeigebereich:	160mm (B) x 23,8 mm (H)
Zeichengröße:	Hoch 11mm x 7mm breit
MTBF:	25.000 Stunden
Größe	
Plattenabmessungen:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) & nbsp; Millimeter
Unterstützung Dimensionen:	Lange Unterstützung: 480mm & nbsp; (Enthalten Basis) Short-Unterstützung: 225mm & nbsp; (Enthalten Basis) Grundmaße: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching bewegen Winkel:	45 °, bieten eine bequeme und stellen Sie den Blickwinkel
Gewicht:	1.2kg & nbsp; (Brutto)
Umwelt	
Betriebstemperatur:	-20 ~ 70 A18
Storage & nbsp; Temp;	-40 ~ 80 A19
Luftfeuchtigkeit:	10 ~ 85%
Storage & nbsp; Luftfeuchtigkeit:	10 ~ 90%
Befehlssatz	
Annahme internationaler Standard allgemeinen Befehl ESC / POS, seine CAN in DOS oder Windows-Systemumgebung verwendet wird, können alle Fahrer müssen nicht nur nach dem Format seriellen Ordnung zu bringen, Daten zu senden können Inhalte zeigen.	
Mit der Funktion zum Öffnen der Kassenschublade alle Richtungen verstellbar.	

### Produkt-Details:

