

Sound Light Alarm Support Einzigartiger 80mm POS Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP -88A)

Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;
3. Optionaler Auto Cutter;
4. Schnur und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Seriell + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Ton- und Lichtwarnung stützte verwendbares für Küchenanwendung;
7. Unterstützung mehrerer 1D- und QR-Code-Typen;
8. Stützen Sie multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android und iOS verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckerkopf mit 100km Lebensdauer;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen.

Parameter:

Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Zeichen drucken	576 Punkte / Zeile (Standard), 512 Punkte / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, Unterstützung 18030 Schriftbibliothek, Unterstützung Taiwan und HK traditionell (komplexe Schrift), ANK-Zeichen;
Schriftart	A: 12 · 24 Punkte, 1,5 (B) · 3,0 (H) mm; B: 9 · 17 Punkte, 1,1 (B) · 2,1 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s für eine einzelne und zwei Schnittstellen, 300 mm / s für drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen
Fahrer	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win7 / Win8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android und IOS verfügbar.
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papierdurchmesser	83mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Auto Cutter (optional)

Druckzuverlässigkeit	100 km	
Leistung	DC24V / 2,5A	
Temperatur	0-45 Grad C	
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCP -88A-U	USB-Anschluss mit Auto-Cutter
	OCP -88A-URL	USB + Seriell + Lan Anschluss, mit Auto Cutter
	OCP -88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, mit Auto-Cutter
	OCP -88A-U0	USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCP -88A-URL0	USB + Seriell + Lan Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCP -88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, ohne Auto-Cutter

Unterstützte Sprachen:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Netzstecker für Option:



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

