

ICHCHcHCHCHnTel CelerOn - - - -Serie und Intel Core i3 i5 -Prozessor für die Option
 HARTfahrer MSATA SSD 64 GBAnwesend SSD 128 GB und 256 GB für die Option
 Mehrpunkt-projizierte kapazitiVe Berühren Panel
 3-Track-Msr zur Seite und VFD220-KundenAnzeige an der Rückseite der Rückseite montiert
 Echte flache und wasserdichte kratzfeste Oberflächenanzeige

Spezifikation

| | |
|-------------------------------|--|
| Modell | - 1513 |
| Name | 15. 1 Zoll Aluminiumlegierung Touch POS t erminale |
| Gehäuse | Aluminiumlegierung Maschinenkörper Und Base |
| Farbe | W Loch schwarzer Farbmaschine |
| | |
| Hauptbildschirm | 15. 1 Zoll -TouchScreen -Monitor |
| Resolu tion | 1024*768 |
| Helligkeit | 25 0cd/m ² |
| Sicht a Ngle | Horizont: 1 60 ; Vertikal: 1 50 |
| Touch s creen | Multi-point projiziertes gg Kapazitive Berührung |
| Unter- Anzeige | 9Anwesend7 -Zoll -Anzeige W/o Berührungsfunktion für die Option |
| Kundenanzeige | 2*20 VFD Anzeige nach hinten montiert für o ption |
| Leistung | |
| Hauptplatine | Intel Celeron J 4125Anwesend 2Anwesend0 GHz oder I th NTEL CORE I3 / I5 4 CPU zur Option |
| System Erinnerung | 1*So-dimm DDR 4 Slot, Unterstützung 2400 MHz, 4 GB /8 GB für die Option |
| Speichergerät | MSATA SSD 64 GB oder HIG h ähm, bis zu 256 GB |
| Audio | An Bord Real Tek ALC662 (Spezifikation hängt von verschiedenen CPU ab) |
| Lan | 10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111f LAN -Chip Integriert im Mini-PCI-E-Slot, unterstützen Sie eingebettetes WLAN-Modul |
| MSR | 3-Track-MSR für die Option |
| Betriebssystem | Unterstützung Fenster 1 0 /11 |
| Konnektivität | |
| Extern I/O Port J 4125 | Power Taste*1 |
| | 12 V DC in Jack*1 |
| | LAN: RJ-45*1 |
| | USB*4 |
| | 15pin d-sub vga *1 |
| | HDMI*1 oder RS 232*1 für die Option |
| | Line Out*1, Mikrofon in*1 |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -1 0 bis 60 Grad Celsius |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~ 80% Keine Kondensation |
| Speicherfeuchtigkeit | 10%~ 90% Keine Kondensation |
| Paket | |
| Gewicht | Netto 4,6K g , Brutto 6,0K g |
| Packung mit Schaum im Inneren | 425*275 * 410 mm |

| Zubehör | |
|----------------|---|
| Power -Adapter | 110-240V/50-60 Hz Wechselstrom i nput , DC12 V /5a Ausgangsadapter |
| Stromkabel | Stromkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und angepasst verfügbar |

















