

# 15-Zoll-Touchscreen-LCD-Anzeige

(Modell Nr.: TM-1502)

Merkmale:



Multifunktionaler Einstellschlüssel;

5- oder 4-Draht-Touchpanel als Option;

LCD-Panel der Klasse A mit LED-Hintergrundbeleuchtung;

Hohe Auflösung 1024\*768@60HZ;

Geeignet für alle Arten von Arbeitsumgebungen mit hoher Intensität.

Spezifikation:

|                  |   |
|------------------|---|
| Model            | TM-1502   |
| Name             | 15,1-Zoll-Touchscreen-Display   |
| Farbe            | Normalerweise eine ganze schwarze Farbmaschine                          |
| Material         | Klappbare Basis mit Kunststoffkörper                                    |
| VESA             | 75 * 75 mm für die Wandmontage (zusätzliche Wandhalterung erforderlich) |
| OSD-Sprache      | Unterstützt 8 Arten von internationalen Sprachen                        |
| Display          |   |
| Anzeigebereich   | 304.128(H)* 228.096(V)  |
| Pixelabstand     | 0,297*0,297   |
| Seitenverhältnis | 4:3   |
| Auflösung        | 1024*768  |
| Helligkeit       | 250cd/m2  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Kontrast                        | 700:1   |
| Anzeigefarbe                    | 16,2 Mio  |
| Betrachtungswinkel              | Horizont: 135; Vertikal: 140  |
| Reaktionszeit                   | 8ms   |
| Touch-Funktion                  |   |
| Berührungssensitiver Bildschirm | 5-Draht-resistives Touchpanel, 4-Draht-Touchscreen als Option   |
| Struktur                        | ITO-Folie und ITO-Glas passen   |
| Oberflächenbehandlung           | Nebeloberfläche, blendfrei  |
| Reaktionsgeschwindigkeit        | <8ms  |
| Oberflächenhärte                | Bleistifthärte: 3H  |
| Gesamtlichtdurchlässigkeit      | 72 % darüber  |
| Leben berühren                  | >35000000 times   |
| Konnektivität                   |   |
| E/A hinten                      | 12 V DC in Buchse*1   |
|                                 | USB *1 für Touch-Funktion   |
|                                 | 15-poliger D-Sub-VGA *1   |
|                                 | HDMI*1 als Option   |
|                                 | Audioeingang*1 für Option (eingebauter Lautsprecher für Option)   |
| Seitentastenfunktion            | Auto, Menü, Hoch, Runter, Netzschalter  |
| Umfeld                          |   |
| Betriebstemperatur              | 0 bis 40 Grad Celsius   |
| Lagertemperatur                 | -10 bis 60 Grad Celsius   |
| Arbeitsfeuchtigkeit             | 10 %~80 % Keine Kondensation  |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung   | 10 %~90 % Keine Kondensation  |
| Paket                           |   |
| Paket mit Schaum nach innen     | 430*180*385mm/6,5kg   |
| 4 in 1 Karton                   | 630*440*390mm/21kg  |
| Zubehör                         |   |
| Netzteil                        | 110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 V/2,6 A Ausgangsadapter  |
| Kabel                           | Netzkabel kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich, USB-Kabel für Touch, VGA-Kabel (HDMI-Kabel optional) |
| Berührungsbedingt               | Touchpen, Treiberdiskette   |
| Sonstiges                       |   |
| Zertifizierung                  | CE, ROHS, CCC, FCC  |



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502





**Relevante Dokumente:**

Möchten Sie mehr Produktinformationen erfahren? or mation? Bitte Klick hier.

[Spezifikation](#)