15-Zoll-LCD-Display mit Touchscreen

(Modellnummer: TM1502)

FEATURES:



l Hohe Auflösung: Unterstützung 1024 * 768/1280 * 1024;

l Grade A LCD-Panel;

1 5/4 Touchpanel für Option mit Wasserdichtigkeit;

1 Lebensdauer: 50 Millionen Berührungen;

SPECIFICATION:

| LCD Dilda ahirma arräßa | fünfankall |
|-------------------------|-------------------------|
| LCD-Bildschirmgröße | fünfzehn" |
| Seitenverhältnis | 4: 3 |
| Auflösung | 1024X768 |
| Pixelabstand (mm) | 0,297 |
| Aktiver Bereich (mm) | 304.1X228.1 |
| Anzahl der Farben | 16,2M |
| Kontrastverhältnis | 700/1 |
| Helligkeit | 250 cd / m ² |
| Blickwinkel | 150/135 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Touch Panel Size | 15 "4-Draht |
| Außerhalb der Dimension | 247 mmX322 mm |
| VAussichtsbereich | 235 mmX310mm |
| Aktiver Bereich | 228 mmX304 mm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Optische Klarheit | 80% |
| Betriebstemperatur | -10 ° C ~ 60 ° C |
| Dauerteststreiks | Über 10 Millionen |
| Betriebsspannung | DC5V |
| Widerstand | 200 Ω ~ 900 Ω |
| Linearität | 1,50% |

| Faceplate-Oberfläche | Entspiegelung Blendbeschichtung |
|----------------------|----------------------------------|
| Schichtdicke | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Glasdicke | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Betriebsdruck | 20 ~ 150 g |
| Lagertemperatur | -30°C ~ 80 °C |
| Betriebsstrom | 5mA ~ 25mA |
| Feuchtigkeit | & lt; 95% |
| Isolationswiderstand | 20 MΩ 🛮 DC25V |
| Versiegelbar gegen | DWasser, Öl, statisch |



