## 17 Zoll resistiver Touchscreen POS Computermonitor VGA-Touchscreen-LCD-Anzeige

(Modelll Nr.: TM-1701)

Merkmale:





Multifunktionaler Einstellschlüssel;

5- oder 4-Draht-Touchpanel als Option;

LCD-Panel der Klasse A mit LED-Hintergrundbeleuchtung;

Hohe Auflösung 1280 x 1024 bei 60 Hz;

Geeignet für alle Arten von Arbeitsumgebungen mit hoher Intensität.

## Spezifikation:

TM-1701
17-Zoll-Touchscreen-Display
Normalerweise eine ganze schwarze Farbmaschine
Metallsockel mit Kunststoffkörper
75 * 75 mm für die Wandmontage (zusätzliche Wandhalterung erforderlich)
Unterstützt 8 Arten von internationalen Sprachen
337,92 (B) × 270,336 (H) mm
0,26 <del>4</del> *0,264
5:4
1280*1024
300cd/m2
1000:1
16,7 Mio
Horizont: 160; Vertikal: 150
5ms
5-Draht-resistives Touchpanel, 4-Draht-Touchscreen als Option
TO-Folie und ITO-Glas passen
To tolle and the clas passers
1: N M M 7: U 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3

Reaktionsgeschwindigkeit	<8ms
Oberflächenhärte	Bleistifthärte: 3H
Gesamtlichtdurchlässigkeit	72 % darüber
Leben berühren	>35000000 times
Konnektivität	
E/A hinten	12 V DC in Buchse*1
	USB *1 für Touch-Funktion
	15-poliger D-Sub-VGA *1
	HDMI*1 als Option
	Audioeingang*1 für Option (eingebauter Lautsprecher für Option)
Seitentastenfunktion	Auto, Menü, Hoch, Runter, Netzschalter
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
Paket	
Paket mit Schaum nach innen	445*180*415mm/8,0kg
4 in 1 Karton	630*450*430mm/25kg
Zubehör	
Netzteil	110-240V/50-60HZ Wechselstromeingang, DC12V/4A Ausgangsadapter
Kabel	Netzkabel kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich, USB-Kabel für Touch, VGA-Kabel (HDMI-Kabel optional)
Berührungsbedingt	Touchpen, Treiberdiskette
Sonstiges	
Zertifizierung	CE, ROHS, CCC, FCC

























