

19-Zoll-Touchscreen-LCD-Anzeige (Modell Nr.: TM1901)

Merkmale:



Multifunktionaler Einstellschlüssel;

5- oder 4-Draht-Touchpanel als Option;

LCD-Panel der Klasse A mit LED-Hintergrundbeleuchtung;

Hohe Auflösung 1280 x 1024 bei 60 Hz;

Geeignet für alle Arten von Arbeitsumgebungen mit hoher Intensität.

Spezifikation

| | |
|------------------|---|
| Model | TM-1901 |
| Name | 19-Zoll-Touchscreen-Display |
| Farbe | Normalerweise eine ganze schwarze Farbmaschine |
| Material | Metallsockel mit Kunststoffkörper |
| VESA | 75 * 75 mm für die Wandmontage (extra Wandhalterung erforderlich) |
| OSD-Sprache | Unterstützt 8 Arten von internationalen Sprachen |
| Display | |
| Anzeigebereich | 376,32 (B) × 301,056 (H) mm |
| Pixelabstand | 0,294*0,294 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Auflösung | 1280*1024 |
| Helligkeit | 300cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Anzeigefarbe | 16,7 Mio |

| | |
|---------------------------------|---|
| Betrachtungswinkel | Horizont: 170; Vertikal: 160 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Touch-Funktion | |
| Berührungssensitiver Bildschirm | 5-Draht-resistives Touchpanel, 4-Draht-Touchscreen als Option |
| Struktur | ITO-Folie und ITO-Glas passen |
| Oberflächenbehandlung | Nebeloberfläche, blendfrei |
| Reaktionsgeschwindigkeit | <5ms |
| Oberflächenhärte | Bleistifthärte: 3H |
| Gesamtlichtdurchlässigkeit | Bis zu 85 % |
| Leben berühren | >35000000 times |
| Konnektivität | |
| E/A hinten | 12 V DC in Buchse*1 |
| | USB *1 für Touch-Funktion |
| | 15-poliger D-Sub-VGA *1 |
| | HDMI*1 als Option |
| | Audioeingang*1 für Option (eingebauter Lautsprecher für Option) |
| Seitentastenfunktion | Auto, Menü, Hoch, Runter, Netzschalter |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 Grad Celsius |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %~80 % Keine Kondensation |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 %~90 % Keine Kondensation |
| Paket | |
| Paket mit Schaum nach innen | 570*130*500mm/7,5kg |
| 5 in 1 Karton | 570*490*500mm/28kg |
| Zubehör | |
| Netzteil | 110-240V/50-60HZ Wechselstromeingang, DC12V/4A Ausgangsadapter |
| Kabel | Netzkabel kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich, USB-Kabel für Touch, VGA-Kabel (HDMI-Kabel optional) |
| Berührungsbedingt | Touchpen, Treiberdiskette |
| Sonstiges | |
| Zertifizierung | CE, ROHS, CCC, FCC |













