

# Barcode-Druckwaage

(Modell-Nr .: TM-AA-5D)

## Feature:

N Kann maximal 16 Etikettenformate speichern, jede PLU kann in der 16 Formatsbibliothek ein anderes Etikettenformat angeben.

N Etikettenformat kann frei gestaltet werden;

N  Etikettendruck und Fortsetzung des Papierdrucks erlaubt;

N Leistungsfähige Management-Software, Hochgeschwindigkeits-Upload oder Download;

N Unterstützung unterschiedliches Format der Sicherung, Textdateien Übertragung machen es möglich, mit anderen Skalen oder Software zu arbeiten;

N Freundliche Schnittstelle der Management-Software führt zu logischer und vernünftiger Bedienung;

N Manuelles und automatisches Drucken von Inventar- und Berichtsformularen;

N Alle Funktionen können entweder vom PC oder auf der Waage eingestellt werden.

## Spezifikation:

|                                     |  |     |      |      |
|-------------------------------------|--|-----|------|------|
| Speicherkapazität:                  | Max. 4000 PLU  |     |      |      |
| Verschiedene Eigenschaften von PLU: | Max 3 Zeilen des Artikelnamens; Max 3 Zeilen Werbeinformationen, POS-Code, Stückpreis; Max 4 Rabatt Zeitraum und Diskontsatz, etc. |     |      |      |
| Anzahl der Tastenkombinationen:     | 71   |     |      |      |
| Werbeinformationen:                 | Kann maximal 22 Stück Werbeinformationen speichern   |     |      |      |
| Freier Text:                        | Kann 32 Stück freier Text speichern  |     |      |      |
| Lösung:                             | 3000   |     |      |      |
| Temperatur:                         | Lagerung -10 ~ + 55 ° C; Arbeiten 0 ~ + 40 ° C   |     |      |      |
| Feuchtigkeit:                       | ≤85% RH  |     |      |      |
| Energieversorgung:                  | Wechselstrom 220V, 50 HZ   |     |      |      |
| Anzeigemodus:                       | Leuchtend rote LED   |     |      |      |
| Ziffern:                            | Gewicht 5 Ziffern, Stückpreis 5 Ziffern, Gesamtpreise 7 Ziffern  |     |      |      |
| Druckbreite:                        | 30mm-60mm  |     |      |      |
| Druckgeschwindigkeit:               | 75mm / s   |     |      |      |
| Hafen:                              | RS232 (Standard), Ethernet (Option), Kassenschublade (Option)  |     |      |      |
| Dimension                           | 381 * 428 * 500 mm   |     |      |      |
| Parameter                           |  |     |      |      |
| Maximales Wiegen                    | 3kg  | 6kg | 15kg | 30kg |
| Skalenintervalle                    | 1g   | 2g  | 5g   | 10 g |

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Präzision         | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Mindestgewichtung | 20g    | 40 g   | 100g   | 200g   |