

## TM-AA-5D Lan / Ethernet-Anschluss Barcode-Etikettendruck Wiegewaagen

### Technische Daten:

Speicherkapazität:	4000 PLU			
Verschiedene Eigenschaften von PLU:	Max. 3 Zeilen des Artikelnamens; Max 3 Zeilen Werbe-Informationen, POS-Code, Stückpreis; Max 4 Rabatt Zeitraum und Diskontsatz, etc.			
Anzahl der Tastenkürzel:	71			
Werbeinformationsspeicher:	Kann maximal 22 Stück Werbe-Informationen speichern			
Freier Text:	Kann 32 Stück freien Text speichern			
Lösung:	3000			
Temperatur:	Lagerung -10 ~ + 55 ° C; Betrieb 0 ~ + 40 ° C			
Feuchtigkeit:	Aufrechtzuerhalten. 85% rF			
Energieversorgung:	Wechselstrom 220 V, 50 Hz			
Anzeigemodus:	Leuchtend rote LED			
Ziffern:	Gewicht 5-stellig, Einzelpreis 5-stellig, Gesamtpreis 7-stellig			
Druckbreite:	30mm-60mm			
Druckgeschwindigkeit:	75 mm / s			
Hafen:	RS232 (Standard), Ethernet (Option), Kassenschublade (Option)			
Dimension	381 * 428 * 500 mm			
Parameter				
Max. Wägung	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Skalenintervalle	1 g	2g	5 g	10 g
Präzision	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Mindestgewichtung	20 g	40 g	100g	200 g

### Produktdetails:

