

TM1502 Flexibler 15 Zoll LCD-Monitor LCD-Anzeigen-Monitor (Modell Nr .: TM1502)

SPEZIFIKATION:

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| LCD-Bildschirmgröße | 15" |
| Seitenverhältnis | 4: 3 |
| Lösung | 1024 × 768 |
| Pixelabstand (mm) | 0,297 |
| Aktiver Bereich (mm) | 304,1 × 228,1 |
| Anzahl der Farben | 16,2 M |
| Kontrastverhältnis | 700/1 |
| Helligkeit | 250cd / m ² |
| Blickwinkel | 150/135 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Touch Panel-Größe | 15 "4-Leiter |
| Außenmaß | 247 mm × 322 mm |
| Sichtbereich | 235 mm × 310 mm |
| Aktives Gebiet | 228 mm × 304 mm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Optische Klarheit | 80% |
| Betriebstemperatur | -10C ~ 60C |
| Ausdauer-Teststriks | Über 10millions |
| Betriebsspannung | DC5V |
| Widerstand | 200 Ω ~ 900 Ω |
| Linearität | 1,50% |
| Oberfläche | Antireflexbeschichtung, Blendschutz |
| Schichtdicke | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Glasdicke | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Betriebsdruck | 20 ~ 150g |
| Lagertemperatur | -30 °C ~ 80 °C |
| Betriebsstrom | 5mA ~ 25mA |
| Feuchtigkeit | & Lt; 95% |
| Isolationswiderstand | 20MΩ @ DC25V |
| Abdichtung gegen | Staub, Wasser, Öl, statisch |

Produktdetails:

