# TM1502 POS Touch Screen Monitor mit hoher Auflösung

(Modell Nr.: TM1502)

## MERKMALE:

## Monitor, Touchscreen-monitor, pos Touchscreen-Monitor

Hohe Auflösung: Support für 1024 * 768 \/ 1280 * 1024;

Grade A LCD-Panel;

5\/4 Touch-Panel für Option mit wasserdicht;

Lebensdauer: 50 Millionen berühren;

Monitor, Touchscreen-Monitor, pos Touchscreen-Monitor

## SPEZIFIKATION:

Monitor, Touchscreen-Monitor, pos Touchscreen-Monitor

| | |
|---|---|
| Größe des LCD-Bildschirms | 15\" |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Auflösung | 1024 × 768 |
| Pixel-Pitch(mm) | 0.297 |
| Aktive Area(mm) | 304.1 × 228.1 |
| Anzahl der Farben | 16.2 M |
| Kontrastverhältnis | 700\/1 |
| Helligkeit | 250 cd\/m ² |
| Betrachtungswinkel | 150\/135 |
| Reaktionszeit | 8ms |
| Touch-Panel-Größe | 15\" 4-Draht |
| Außenmaß | 247 mm × 322 mm |
| Anzeigebereich | 235 mm × 310 mm |
| Aktive Fläche | 228 mm × 304 mm |
| Oberflächenhärte | 3H |

| | |
|---|---|
| Optische Klarheit | 80 % |
| Betriebstemperatur | -10C ~ 60 |
| Dauertest Streiks | Über 10millions |
| Betriebsspannung | DC5V |
| Widerstand | 200Ω ~ 900Ω |
| Linearität | 1,50 % |
| Frontblende Oberfläche | Anti-Glare Beschichtung, Glare Beschichtung |
| Schichtdicke | 0,175 mm 0,188 mm |
| Glasdicke | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Betriebsdruck | 20 ~ 150g |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ 80 ° C |
| Betriebsstrom | 5mA ~ 25mA |
| Luftfeuchtigkeit | < 95 % |
| Isolationswiderstand | 20MΩ @ DC25V |
| Versiegelbar gegen | Staub, Wasser, Öl, statische |