

TM1502 Wasserdicht 15 "Touch-LCD-Screen-Monitor (Modell-Nr: TM1502)

SPEZIFIKATION:

LCD Bildschirmgröße	15"
Seitenverhältnis	4: 3
Lösung	1024 × 768
Pixelabstand (mm)	0,297
Aktiver Bereich (mm)	304,1 × 228,1
Anzahl der Farben	16.2M
Kontrastverhältnis	700/1
Helligkeit	250cd / m ²
Blickwinkel	150/135
Reaktionszeit	8ms
Touch-Panel-Größe	15 "4-Draht
Außenmaß	247mm × 322mm
Sichtfeld	235mm × 310mm
Aktives Gebiet	228mm × 304mm
Oberflächenhärte	3H
optische Klarheit	80%
Betriebstemperatur	-10C ~ 60C
Dauertest Streiks	Über 10millions
Betriebsspannung	DC5V
Widerstand	200Ω ~ 900Ω
Linearität	1,50%
Abdeckungsfläche	Anti-Glare-Beschichtung, Glare-Beschichtung
Schichtdicke	0,175 mm, 0.188mm
Glasstärke	0,7mm, 1,1mm, 1,8mm
Betriebsdruck	20 ~ 150g
Lagertemperatur	-30 °C ~ 80 °C
Betriebsstrom	5mA ~ 25mA
Feuchtigkeit	& Lt; 95%
Isolationswiderstand	20MΩ @ DC25V
Plombierbare gegen	Staub, Wasser, Öl, statisch

Produktdetails:

