

TM1502 Wasserdichte LCD-Monitor von Porzellanfabrik

(Modell Nr.: TM1502)

MERKMALE:

LCD-Monitor, wasserdichter Monitor, wasserdichten LCD-Monitor



Hohe Auflösung: Support für 1024 * 768 ∨ 1280 * 1024;

Grade A LCD-Panel;

5∕4 Touch-Panel für Option mit wasserdicht;

Lebensdauer: 50 Millionen berühren;

LCD-Monitor, Monitor wasserdicht, wasserdichte LCD-monitor

SPEZIFIKATION:

LCD-Monitor, Monitor wasserdicht, wasserdichte LCD-monitor

Größe des LCD-Bildschirms	15"
Seitenverhältnis	4:3
Auflösung	1024 × 768
Pixel-Pitch(mm)	0.297
Aktive Area(mm)	304.1 × 228.1
Anzahl der Farben	16.2 M
Kontrastverhältnis	700∕1
Helligkeit	250 cd∕m ²
Betrachtungswinkel	150∕135
Reaktionszeit	8ms
Touch-Panel-Größe	15" 4-Draht
Außenmaß	247 mm × 322 mm
Anzeigebereich	235 mm × 310 mm

Aktive Fläche	228 mm × 304 mm
Oberflächenhärte	3H
Optische Klarheit	80 %
Betriebstemperatur	-10C ~ 60
Dauertest Streiks	Über 10millions
Betriebsspannung	DC5V
Widerstand	200Ω ~ 900Ω
Linearität	1,50 %
Frontblende Oberfläche	Anti-Glare Beschichtung, Glare Beschichtung
Schichtdicke	0,175 mm 0,188 mm
Glasdicke	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Betriebsdruck	20 ~ 150g
Lagertemperatur	-30°C ~ 80 ° C
Betriebsstrom	5mA ~ 25mA
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Isolationswiderstand	20MΩ @ DC25V
Versiegelbar gegen	Staub, Wasser, Öl, statische