

Thermobondrunder mit Linux-Treiber (Modell: OCPP-586)

Spezifizierung:

Druckmethode	Thermodirekt-
Druckdichte	384dots / Line (203DPI)
Zeichengröße	384dots / Line, ANK Zeichen, Schrift: A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Vereinfachtes / traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Printing Command	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Sprache	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebrew / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Latvian / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai
Druckgeschwindigkeit	90 mm / s
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
MCBF (Leben)	50km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Bruttogewicht	1.2KG
Auto Cutter	Handschneider
Sensor	Papierende-Sensor, Papierendesensor, Gehäusedeckel Sensor
Rollenpapier	Φ75mm
Schnittstelle	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Fahrer	Win 9X. Win 2000. Win 2003. Win XP. Win Vista. Win 7 kompatibel mit ESPON
Drucker-Versorgung	DC12V / 3A
Kassenschublade Steuer	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C. Luftfeuchtigkeit: 10-80%
Speichern Temperatur	-10-60°C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%

Produkt-Details:

