

15,6 oder 15,1 Zoll All In One Touch POS Klemme

(M / N: POS -H156W / A-H151W / A)



OCOM H Serie pos integrierte Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker und Scannermodul nach innen, es ist eine Art von kostengünstiger Maschine zur Verwendung von unterschiedlichen Rahmenfarben machen Maschine schöner,erweiterte IO-Schnittstelle ein paar weiteren externen Geräte angeschlossen machen, neu hintere Abdeckung entwickelt, die einfach und ohne Werkzeug für eine schnellere Installation und Wartung entfernt werden können

Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Intel Core i3 i5-Prozessor für Option

Rockchip RK3288 Prozessor mit hohen Geschwindigkeit

EMMC 8GB / 16GB / 32GB für Wahl

Festplatten-Treiber mSATA SSD 64GB, 128GB SSD ein 256 GB für Option

58mm und 80mm High-Speed-Thermodrucker eingebaut für Option

Mehrpunkt projiziert kapazitiven Touch-Panel

Optional Seite MSR und VFD220 Kundendisplay montiert hintere Abdeckung

Bar-Code-Scanner für eingebaute Option

Eine wirklich flache und wasserdicht / kratzfeste sureface Anzeige

Spezifikation

Modell	POS -H156	POS -H151
Name	15,6 Zoll alle in einer Touch-Screen-Terminal pos	15,1 Zoll alle in einer Touch-Screen-Terminal pos

Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe	weiß Maschinenkörper oder schwarz Maschinenkörper Spiel orange oder blau Rahmenfarben	
Anzeige		
Hauptbildschirm	15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor	15,1-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366 * 768	1024 * 768
Helligkeit	250cd / m ²	
Blickwinkel	Horizon: 150; Vertikal: 140	
Berührungssensitiver Bildschirm	Mehrpunkt projiziert G + G berühren kapazitiven	
Unteranzeige	15,6 / 14 / 11,6-Zoll-Display W / / oder W / O-Touch-Funktion, Auflösung 1366 * 768 für optionale	15,1-Zoll-Display W / oder W / o Touch-Funktion, Auflösung 1024 * 768
Kundenanzeige	2 * 20 VFD montiert rückseitige Abdeckung für Option	
Leistung		
Windows-J1900	Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Core i3 / i5 4 TH Generation CPU für Option
	Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII Schlitz, support1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8 GB für Option
	Speichermedium	MSATA SSD 64GB oder higer, bis zu 256 GB
	Audio	An Bord Echt Tek ALC662 Audio-Chip
	LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip gebaut in Mini-PCI-E-Steckplatz, eingebettete Unterstützung WIFI-Modul
	Betriebssystem	Windows7 / 8/10, Embedded, WE POS, Linux
Android RK3288	Hauptplatine	Rockchip RK3288-Serie, Quad-Core-1.8G, RK3399 für optionale
	Systemspeicher	An Bord DDRIII 2GB, 4GB für Option
	Speichermedium	An Bord 16GB EMMC, 32GB für Wahl
	Audio	An Bord Echt Tek ALC5640 Audio-Chip
	LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip
	WIFI & BT-Modul	Unterstützung von Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0 Unterstützung
Betriebssystem	Android 7.1	
Connectivity		
Fenster / Android (J1900 & RK3288)	Power-Taste * 1	
	12V DC in Buchse * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 6	
	MIC in * 1, Audio-Ausgang * 1	
Fenster (J1900)	COM (RS232) * 1 oder HDMI * 1 für Option	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	RJ11 für Kassenschublade * 1 für Option	
Android (RK3288)	COM (RS232) * 1	
	An Bord RJ11 für Kassenschublade * 1, RJ11 von Druckeranschluss für Kassenschublade * 1 (optional)	
	TF-Kartenschlitz * 1	
Optionen		

80mm Thermodrucker	Thermodirektdruck
	100 mm / s Geschwindigkeit printing
	79,5 - / + 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72mm
	mit Auto Schneidefunktion und Thermokopf Lebensdauer 50km
	LPT Kommunikation
58mm Thermodrucker	Thermodirektdruck
	85mm / s printing Geschwindigkeit
	57,5 - / + 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 48mm
	Thermokopf Leben 50km
	LPT Kommunikation
MSR	optional Seiten MSR
Web-Kamera	Web-Kamera an der Oberseite des Displays für die Option
Scanner	Unterstützung 1D und 2D-Code-Scanning für die Option
Lautsprecher	4 Ohm / 5W Lautsprecher im Inneren für Option
Paket	Paket
Gewicht	net: 5,6kg, Gross: 7,7 kg 15,6 with 15.6 Dual Screen / kein Drucker eingebaut
Paket mit Schaum nach innen	340 * 450 * 480mm
2in1 Karton	700 * 460 * 500mm / brutto: 17 kg
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10% ~ 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% ~ 90%
Zubehör	
Netzteil	110-240V / 50-60Hz AC powerinput, DC12 / 5A Ausgangsadapter für W / O-Drucker und W / 58mm Druckermaschine DC12V / 7A heraus gesetzt Adapter nur für W / 80mm Druckermaschine
Stromkabel	Stromkabel-Stecker kompatibel mit USA / EU / UK etc und individuell gestalten
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Treiber innen für Option
Andere	
Einhaltung	FCC Klasse A / CE / LVD / CCC

Weitere Produktbilder angezeigt



Keine Bedarfs-Tools, um die hintere Abdeckung zu entfernen, viel bequem für das Upgrade von RAM / SSD von und Serviceability von Kunden



Seiten-USB-Anschlüsse machen die Maschine leichter hochladen und herunterladen



externe IO-Anschlüsse



Paket

