

## Triple-Tracks Magnetkartenleser CR7400

(Modell Nr .: CR7400)

### **Eigenschaften:**

CEinhaltung von ISO 7811, AAMVA und CA DMV, ANSICH;  
Mehrere Schnittstelle für Option: USB (Standard), PS2 (optional), RS232 (optional) ;  
Bidirektionale Wischlesung;  
Alle 3 Spuren können auf 75/210 BPI eingestellt werden;  
Zuverlässig für 500.000 Karte wischt;

### **Spezifikationen:**

Abmessungen	170mmx44mmx42mm		
Gewicht	0.2kg		
Energieversorgung	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Energieverbrauch	& lt; 10 mA		
Kartenstandard	ISO7811AAMVA, CA DMV		
Trackposition	Lied 1	Spur 2	Spur 3
Aufzeichnungsdichte	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Aufzeichnungskapazität	76 Zeichen	37 Zeichen	107 Zeichen
Schnittstelle	USB (Standard), PS2 (optional), RS232 (optional)		
Kopf Funktion	Lese nur 1,5 mm		
Betriebsgeschwindigkeit	10 ~ 100 cm / sek		
Leben des Kopfes	500.000 Karte wischens		
Fehlerrate	Less als 0,5% (JSE Testkarte)		
Temperatur	Lager : -30 ° C bis +70 ° C Betrieb: -20° C bis + 50 ° C		
Feuchtigkeit	Lagerung: 0% bis 95% RH Betrieb: 20% bis 90% RH		

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Webseite: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-Mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/add?contact=sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814;

Fax: 0086,755.86053207-868.