

USB / LAN / bluetooth qr Code 80mm wifi thermischer Quittungsdrucker für POS

(M / N: OCPP-80F)

Feature:

- 1.300mm / sDruckgeschwindigkeit, verbessern die Druckeffizienz
- 2.2048KSuper-Input-Puffer, um zu vermeiden, Geld zu verlieren
- 3.Support1D, 2D-Barcode-Druck
4. Unterstützung der schwarzen MarkierungOrientierung und Re-Print
5. Unterstützung der DruckerüberwachungFunktion, um zu vermeiden, Rechnungen zu verlieren;
- 6Ausgezeichnete wasserdichte, Anti - Öl -, Anti - Staub Struktur Design
- 7.MovableSchallwandentwurf, Unterstützung 80MM, 58MM unterschiedliche Breite von Papier-Rollendruck

Spezifikation:

Artikel	Parameter
Druckverfahren	Thermal Line
Druckbreite	72mm
Lösung	576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie (8dots / mm, 203dpi)
Druckgeschwindigkeit	300mm / Sekunde
Schnittstelle	USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI oder USB + BT + WIFI USB + BT
Zeilenabstand	3.75mm (kann sich einstellen Zeilenabstand durch Befehl)
Linie Nr.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Einfach, traditionell Chinesisch-24 Zeilen
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	ANK Zeichen, Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 Punkte) FontB: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 Punkte)
Erweiterter Zeichensatz	PC437 / PC860 / PC860 / PC860 / PC860 / PC860 / PC865 / PC865 / PC863 / PC865 / PC / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Barcode	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	2D Barcode: QRCODE
Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Druck
Schneidfunktion	Halber Schnitt
Art	Thermal
Breite	79,5 ± 0,5 mm

Durchmesser	≤80mm
Futtermethode	Einfache Zufuhr (Clamshell-Feed)
Befehle	ESC / POS
Netzteil	Eingang: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Ausgang: DC 24V / 2.5A
Kassenschubladenausgang	DC 24V / 1A
Eingabepuffer	2048K Bytes
NV Flash	256K Bytes
Gewicht	1.2KG
Dimension	186 * 145 * 135
Arbeiten	Temp: 5 ~ 45 Celsius, Feuchtigkeit: 10 ~ 80%
Lagerung	Temp: -10 ~ 50 Celsius, Feuchtigkeit: 10 ~ 90% (Nodew)
Drucken Kopfleben	100KM (Druckdichte LE.12.5)
Cutter Leben	1000.000 mal
Treiber	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1