

USB Pos Thermodrucker Etikettendrucker Hersteller

(Modell: OCBP-005)

Spezifikationen:

| | |
|-----------------------|--|
| Druckermodell | OCBP-005 |
| Auflösung | 203 DPI (8 Punkte / mm) |
| Druckmethode | Direkt Thermal |
| Kopf Temperatursensor | Thermischer Varistor |
| Kopfpositionssensor | Mikroschalter |
| Papiererkennung | Optische Sensoren |
| Druckgeschwindigkeit | 127 mm / s (max); 50,8 mm / Sek. (Minuten) |
| Druckbreite | 16 mm bis 82 mm |
| Medien | Medientyp: Rolle, Aufkleber, Etiketten falten und so weiter. Medien Durchmesser: Innendurchmesser: 25 mm; Durchmesser: 80 mm |
| Interne Schriftart | Schriftbild 0 FONT 8; häufig in Single-Byte-Schriftarten verwendet |
| Vergrößern & Rotary | 1-10-fache Verstärkung in mehreren Richtungen; 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad Drehung |
| Aus dem Papiertyp | Träne & Peeling |
| Speicherkarten | 2 MB Flash-ROM, 2 MB DRAM |
| Bild | Monochrome PCX-, BMP-Bilddateien können in FLASH, DRAM geladen werden |
| Barcode | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR-CODE, DATMATRIX |
| Schnittstelle | USB + RS232 + LAN oder USB |
| Leistung | Eingang: 24VDC, 2,5A |
| Umgebung | Betriebstemperatur: 5 ° C bis 45 ° C Lagertemperatur: -40 ° C bis 55 ° C Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 80%, nicht kondensierend, freie Luft Lagerungsfeuchtigkeit: & It; = 93% (40 & deg; C), nicht kondensierend, freie Luft |
| Größe | Größe: D220mm * H148mm * W150mm |

Produktetails:



Relevante Dokumente:

Möchten Sie mehr Informationen von Ihnen wissen??BitteKlick hier. 

[Spezifikation](#)
[OCBP-005 Treiber- und Etiketteherstellungssoftware](#)