

# 20X2 Zeichen doppelte Linie VFD Kundenanzeige

(Modell Nr .: VFD220C)

## Eigenschaften:

Doppelte Zeilen 20 \* 2 Zeichen VFD Anzeige;  
Unterstützung 26 Ländersprachen;  
Stockhöhe ist einstellbar;  
360 Grad Drehwinkel;  
Unterstützt ESC / POS- und CD5220-Befehl  
3 Arten unterschiedlicher Höhe für Sie wählen

## Spezifikationen:

Vakuum-Fluoreszenz-Display mit hoher Helligkeit für hervorragende Sichtbarkeit über einen weiten Betrachtungswinkel.

Verfügbar in 9mm hohen Zeichen.

40 Zeichen in 20 Spalten nach 2 Zeilen Format.

Dreizehn Sätze internationaler Zeichen sowie ein Satz benutzerdefinierter Zeichen ermöglichen volle Flexibilität bei den Schriftarten.

Einfache Programmierung mit Escape Sequenzbefehlen.

Emulation von Aedex-, Epson- und DSP800-Befehlssätzen.

Das Display kann in viele verschiedene Winkel geschwenkt und geneigt werden.

Einstellbare Anzeigehöhe.

Die Stromversorgung kann aus dem System entnommen werden, wobei die Halterung und der Kabelsatz in einer typischen Konfiguration geliefert werden.

AC-Adapter in verschiedenen Konfigurationen für alle Wechselspannungen.

<b>Rahmenfarbe</b>	Schwarz-Weiss/ Cyan
<b>Farbe anzeigen</b>	Blau Grün
<b>Anzeigemethode</b>	Vakuum Ffluoreszierend Display
<b>Anzeigemodus</b>	2 Zeilen * 20 Zeichen
<b>Helligkeit</b>	700cd / m2
<b>Zeichentyp</b>	96 alphanumerisch,26Arten des internationalen Zeichensatzes
<b>Zeichensatz</b>	5X7 Punktmatrix
<b>Zeichengröße</b>	6.75mm x 3.75mm
<b>Punktgröße</b>	0.8 x 0,55 mm
<b>Code Seite</b>	20 <b>Code Seite</b>
<b>Sichtfeld</b>	-5 ~ 60 °
<b>Panel-Dimension</b>	204 (W) *67(H) * 40(D)
<b>Blickwinkel</b>	188mm(L)×40mm(W)
<b>Horizontale Rotation</b>	Max 350°
<b>Gewicht</b>	0.9KG
<b>Befehle Modus</b>	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC .....
<b>Sprachunterstützung</b>	US Englisch, U.K Englisch, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Färöisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Don Kanadisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisch, Italienisch, Katakana, Lettisch, Litauisch, Norwegisch , Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch ...
<b>Schnittstelle</b>	RS232 (seriell) oder USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40,000 Stunden
<b>Energieversorgung</b>	DC5V 1A
<b>Zertifikat</b>	CE, ROHS, FCC

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District,  
Shenzhen 518054, China;

Webseite: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-Mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814;

Fax: 0086,755.86053207-868.