

20X2 Zeichen Doppelte VFD-Kundenanzeige

(Modellnr .: VFD220C)

Eigenschaften:

- | Doppellinien 20 * 2-stellige VFD-Anzeige;
- | Support 26 Landersprachen;
- | Die Höhe ist einstellbar.
- | 360 ° Drehwinkel;
- | Unterstützt die Befehle ESC / POS und CD5220
- | 3 Arten von unterschiedlicher Höhe für Sie auswählen

Spezifikationen:

- | Vacuum Fluorescent Display mit hoher Helligkeit für hervorragende Sichtbarkeit über einen Weitwinkel.
- | Verfügbar in 9 mm hohen Zeichen.
- | 140 Zeichen in 20 Spalten im 2-Zeilen-Format.
- | Dreizehnensätze mit internationalen Zeichen sowie ein Satz von benutzerdefinierten Zeichen ermöglicht die vollständige Flexibilität bei der Anzeige von Schriftarten.
- | Einfache Programmierung mit Escape-Sequenzbefehlen.
- | Emulation von Aedex-, Epson- und DSP800-Befehlssätzen.
- | Das Display kann in einem weiten Winkelbereich schwenken und neigen.
- | Einstellbare Anzeigehöhe.
- | Die Stromversorgung kann vom System bezogen werden, wobei die Halterung und das Kabelset in einer typischen Konfiguration enthalten sind.
- | AC-Adapter in verschiedenen Konfigurationen für alle Wechselspannungen.

Rahmenfarbe	Schwarz / Weiß / Cyan
Anzeigefarbe	Blau Grün
Methode anzeigen	Vakuum-Fluoreszenzanzeige
Anzeigemodus	2zeilen * 20 zeichen
Helligkeit	700 cd / m ²
Zeichentyp	96 alphanumerische, 26 Arten internationaler Zeichensatz
Zeichenschrift	5X7-Punktmatrix
Zeichengröße	6,75 mm x 3,75 mm
Punktgröße	0,8 x 0,55 mm
Codepage	20 Codepage
Sichtfeld	-5 ~ 60 °
Panel Dimension	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
Blickwinkel	188 mm (L) x 40 mm [W]
Horizontale Drehung	Max 350 °
Gewicht	0,9 kg
Befehlsmodus	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC
Sprachunterstützung	US-Englisch, UK-Englisch, Türkisch, Bosnien, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Färöisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Französisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisch, Italienisch, Katakana, Lettisch , Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch...

Schnittstelle	RS232 (seriell) oder USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 Stunden
Netzteil	DC5V 1A
Zertifikat	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

