

# 20X2Characters Double Line VFD Kundenanzeige

(Modell Nr.: VFD220C)

## Eigenschaften:

- 1 Doublelines 20 \* 2 Zeichen VFD-Anzeige;
- 1 Support 26 Ländersprachen;
- 1 Poleheight ist einstellbar;
- 1 Drehwinkel von 360 Grad;
- 1 Unterstützt den Befehl ESC / POS und CD5220
- 1 3 Arten unterschiedlicher Höhe für Sie wählen

## Spezifikationen:

- 1 Hochhelles Vakuum-Fluoreszenzdisplay für hervorragende Sichtbarkeit über einen weiten Betrachtungswinkel.
- 1 Erhältlich in 9 mm hohen Zeichen.
- 1 40 Zeichen in 20 Spalten im 2-Zeilen-Format.
- 1 Dreizehn Sätze internationaler Zeichen sowie ein Satz benutzerdefinierter Zeichen ermöglichen eine vollständige Flexibilität bei der Anzeige von Schriftarten.
- 1 Einfache Programmierung mit Escape-Sequenzbefehlen.
- 1 Emulation von Aedex-, Epson- und DSP800-Befehlssätzen.
- 1 Das Display kann in einem weiten Winkelbereich gedreht und gekippt werden.
- 1 Angepasste Anzeigehöhe.
- 1 Powerm kann aus dem System bezogen werden, wobei die Halterung und das Kabelsatz in der typischen Konfiguration geliefert werden.
- 1 AC-Adapter in verschiedenen Konfigurationen für alle Wechselspannungen.

<b>Rahmenfarbe</b>	Schwarz / Weiß / Cyan
<b>Anzeigefarbe</b>	Blau Grün
<b>Anzeigemethode</b>	Vakuum-Fluoreszenzanzeige
<b>Anzeigemodus</b>	2 Zeilen * 20 Zeichen
<b>Helligkeit</b>	700 cd / m <sup>2</sup>
<b>Zeichentyp</b>	96 alphanumerische Zeichen, 26 Arten internationaler Zeichensätze
<b>Zeichenschrift</b>	5X7 Punktmatrix
<b>Zeichengröße</b>	6,75 mm x 3,75 mm
<b>Punktgröße</b>	0,8 x 0,55 mm
<b>Codepage</b>	20 <b>Codepage</b>
<b>Sichtfeld</b>	-5 ~ 60 °
<b>Panel Dimension</b>	204 (B) * 67 (H) * 40 (D)
<b>Blickwinkel</b>	188 mm (L) × 40 mm □ □ W. □
<b>Horizontale Drehung</b>	Max 350 °
<b>Gewicht</b>	0,9 kg
<b>Befehlsmodus</b>	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....
<b>Sprachunterstützung</b>	US Englisch, UK Englisch, Türkisch, Bosnien, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Färöisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Fr Kanadisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisch, Italienisch, Katakana, Lettisch , Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch...
<b>Schnittstelle</b>	RS232 (seriell) oder USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40.000 Stunden
<b>Energieversorgung</b>	DC5V 1A



# VFD220C



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

