

Win CE basierte Industrie PDA Datensammler (Modell: OCBS-D6000)

Spezifikation:

Betriebssystem		Windows CE 5.0, SDK für mehrere Programmiersprachen wie C #, VB.net, VC ++, um die Systementwickler unterstützen
Zentralprozessor		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
Speicher		RAM DDR2 128MB, F-ROM 256 MB
Anzeige		TFT-LED QVGA 2,8-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen, Auflösung 240 * 320
Tastatur		27 Tasten
Kommunikation	Wi-Fi (Standard)	In 802 11b / g Wireless-Kommunikationsfunktion erbaute Rate: 54MB / sec, kann CISCO CCX2,3 Sicherheitsstandard erfüllen
	GPRS (Optional)	Unterstützung GSM / GPRS 10, GSM27,10
Datensammlung (3 Optionen)	1D Barcode-Scanner	Laser-Barcode-Scanner, Scanrate: 100 Scans / Sek Code: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Buchen Land EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 von 5; Diskrete 2 von 5; Coda bar; MSI; GS1 Data Bar 14; GS1 Data Bar Limited; GS1 Data Bar Expanded;
	2D-Barcode-Scanner	1D-Barcode: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Buchen Land EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 von 5; Diskrete 2 von 5; Coda bar; MSI; GS1 Data Bar 14; GS1 Data Bar Limited; GS1 Data Bar Expanded; 2D-Barcode: PDF417, MicroPDF417, Maxi-Code, Maxi-Code, Data Matrix, Composite Codes & amp; QR Code,
	RFID	13.56MHZ, Unterstützung ISO15693, ISO14443A / B Vereinbarung
Macht	Batterie	3.7V 2600MAH
	Standby-Zeit	120 Stunden
	Arbeitszeit	8 Stunden
Erweitern Port		Mikro-SD / TF Karte bis zu 16GB
Industriequalität		IP65
Größe		169 (l) x 60 (W) x 31 (H) mm
Gewicht		320g (schließen Sie Batterie)
Arbeitsumfeld	Lassen Sie Temperatur	-15 ~ + 50 Grad C
	Speichertemperatur	-20 ~ + 60 Grad C
	Operate Luftfeuchtigkeit	5-95%
	Shop Luftfeuchtigkeit	5-95%
	Höhe des Anti-seismische	1.2m Zementboden

Produkt-Details:

