

Windows / Android 15,6-Zoll-Touch-POS-Terminal

(Modell Nr.: POS -15T01-W / A)

Eigenschaften:

- Stilvolles und einfaches Design
- Ultradünner Bildschirm mit einer Auflösung von 1366 * 768 (15,6 Zoll)
- 360 Grad Bildschirmdrehwinkel
- Unterstützt Windows- oder Android-Systeme
- Kapazitiver Zehnpunkt-Touchscreen
- Unterstützung für optionalen 15,6-Zoll- oder 11,6-Zoll-Sekundärbildschirm
- MSR, Kundenanzeige für Option
- Modularer Aufbau für einfache Montage, Demontage, Austausch und Reparatur

Anwendungen:

- Catering: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseurladen
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine
- Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Spezifikationen:

| | |
|------------------------|---|
| Modell | POS -15T01-W / A (W für Windows, A für Android) |
| Hauptplatine ① | Quad Core 1,99 GHz J1900N für Windows-Version |
| Hauptplatine ② | Quad Core 1.8GHz RK3288 für Android-Version |
| Windows-Betriebssystem | Windows 7 Ultimate-Demoversion ohne Lizenz |
| Android OS | Android 6.0 |
| Windows RAM | 4 GB Standard 2 GB 8 GB für Option |
| Android RAM | 4GB |
| Windows-Speicher | 64 GB SSD-Standard, 128 GB als Option |
| Android-Speicher | 8 GB eMMC, Unterstützung 32 GB TF-Karte Erweitern |
| Bildschirmgröße | 15,6 Zoll Hauptbildschirm |
| Sekundärbildschirm | 15,6 Zoll oder 11,6 Zoll |
| Kundenanzeige | VFD oder LCD |
| Auflösung | 1366 * 768 |
| Touchscreen | kapazitiver Zehn-Punkt-Touchscreen |
| Helligkeit | 350 cd / m ² |
| Blickwinkel | Horizont: 150; Vertikal: 140 |

| | |
|--------------------|--|
| J1900 E / A-Port | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, DC-Eingang * 1 RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgang * 1 |
| RK3288 E / A-Port | USB * 5, RS232 * 2, DC-Eingang * 1, RJ11 □Kassenschubladenanschluss□ * 1 RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgang * 1, MIC * 1 |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -20 bis 60 Grad Celsius |
| Netzteil | 110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 / 5A- Ausgang |





POS-15T01





