

# android Omni Barcodescanner omni, Omni Barcode-Scanner-Maschine

(Modell: OCBS-T009)

**Eigenschaften:**

- neue, qualitativ hochwertige Desktop-omni Barcode-Scanner
- Anzahl der Scan-Linien: 20;
- Scan Muster: 5 Richtungen der Scanfeld;
- Mehr / Einzelzeilenabtastung Fähigkeit, treffen unterschiedliche Anforderung;
- Die Basis entfernt werden kann;
- 650nm sichtbare Laserdioden (VLD) Quelle;
- Scan-Rate: 1500 Scans pro Sekunde (omnidirektional);
- Mehrere Schnittstellen: KBW, RS232 oder USB optional.

**Pararameters:**

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsparameter          |                                                                                                                                                                                   |
| Lichtquelle                 | Visible Laser Diode 650nm                                                                                                                                                         |
| Leitung                     | 20 Zeilen                                                                                                                                                                         |
| Scanrate                    | 1.800 Scans pro Sekunde (omnidirektional)                                                                                                                                         |
| Scanmuster                  | Ungerichtet: 5 Felder von 4 parallelen Linien                                                                                                                                     |
| Druckkontrast               | 32% Reflektionsdifferenz                                                                                                                                                          |
| Entschlüsselungsfähigkeit   | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 nicht verschachtelten, Code 25 Interleaved, Matrix 2 von 5, MSI , PostBarcode, etc |
| ELEKTRISCHE PARAMETER       |                                                                                                                                                                                   |
| Unterstützung Schnittstelle | PS / 2, USB 2.0, RS232                                                                                                                                                            |
| Voltage Power               | 5VCD ± 12% 1,6W                                                                                                                                                                   |
| Laser-Level-                | Class2                                                                                                                                                                            |
| Zertifikat                  | FCC, CE                                                                                                                                                                           |
| LED-Anzeige                 | Rot und Blau                                                                                                                                                                      |
| Physikalische Parameter     |                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht (pc)                | N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc                                                                                                                                                     |
| Größe (pc)                  | Host: 115mm * 110mm * 152mm Paket: 245mm x165mmx132mm                                                                                                                             |
| Gewicht (Karton)            | 9,6 kg / 10er                                                                                                                                                                     |
| Paket                       |                                                                                                                                                                                   |
| Größe (Carton)              | 680mm * 350mm * 280mm                                                                                                                                                             |
| UMWELT PATAMETER            |                                                                                                                                                                                   |
| Crash-resistent             | Kann 1.5M freien Fall zu widerstehen                                                                                                                                              |
| Betriebstemperatur          | 0 bis 40 Grad (32 Grad Fahrenheit bis 104 Grad Fahrenheit)                                                                                                                        |
| Lagertemperatur             | -40 Bis 60 Grad (-40 Fahrenheit 140 Fahrenheit)                                                                                                                                   |
| Luftfeuchtigkeit            | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend                                                                                                                         |
| Abgedichtete Umgebung       | IP54 (Sealed, um der Luftverschmutzung zu widerstehen)                                                                                                                            |



