

billig thermischer Drucker 12v POS für Registrierkasse

(OCP-58E)



Produkteinführung:

OCP-58E ist ein gut entworfener ökonomischer Drucker für allgemeinen thermischen Scheindruck, diese Form ist mit festem Material, vorzügliche Kunstfertigkeit. Transparenter Abdeckungsentwurf, einfach und Art und Weise, einfach für Benutzer, die Papierrollen zu kennen 'using Status, OCP-58E adoptieren integrierte Stromversorgung, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch einfach für Benutzer zu konfigurieren und verwenden Sie die Drucker. Es ist eine sehr gute Wahl für sparsames Drucken.

Thermischer Drucker 12v, billiger Pos-Thermodrucker, POS-Thermodrucker

Produkteigenschaften:

- Einfach und Mode, mit festem Material, vorzügliche Kunstfertigkeit.

- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu benützen

□□ □□ □□ □□, □□ □□, □□ □ □□;

- Integrierte Stromversorgung Design, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;

□□ □□ □□ □□, □□ □ □□ □□ □□ □□;

- Transparentes Abdeckungsdesign, der Benutzer kann den Gebrauchsstatus der Papierrolle jederzeit wissen;

- ◆ □□ GB18030 □ □□, □□ □□ □□ □

- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu ungewöhnlichen Zeichen zu drucken

□□ □□ □ □ □□ □□, □□ □□ □□ □□;

- Unterstützung mehrsprachiger Druck, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;

- ◆ □□ LOGO □ □□ □□ □ □□ □□;

- Support herunterladen und drucken LOGO & Grafik;

- ◆ □□ Windows, Linux, Android □ IOS □□ □□;

- Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS-Systemdruck

Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, Post

Parameter:

Artikel		Parameter
Druckparameter	Druckmethode	Thermische Linie
	Druckbreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie (8 Punkte / mm, 203 dpi)
	Druckgeschwindigkeit	90mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB, USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm (Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nr.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANK-Zeichen, Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 Punkte) Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)
Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Zufuhrmethode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Ausgang: DC 12V / 2A
	Casher Schublade Ausgabe	Gleichstrom 12V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV-Blitz	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
Umgebung	Arbeiten	Temp: 5 ~ 45 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 80%
	Lager	Temp: -10 ~ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90% (kein Tau)
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopf Leben	50 KM (Druckdichte ≤ 12,5)