

## Günstige 58mm Thermo-Bondrucker (Modell: OCPP-585)

### Spezifikation:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Druckverfahren           | Thermodirekt  |
| Druckdichte              | 384dots / Zeile (203DPI)  |
| Zeichengröße             | 384dots / Line, ANK Zeichen, Schrift: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Vereinfachtes / Traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode-Typ              | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39  |
| Printing Command         | Kompatibel mit PSON ESC / POS   |
| Sprache                  | Käufer Sprachunterstützung  |
| Druckgeschwindigkeit     | 90mm / s  |
| Papierbreite             | 57,5 ± 0,5 mm   |
| Papierstärke             | 0.06-0.08mm   |
| MCBF (Leben)             | 50km  |
| Dimension                | 190 * 132 * 119mm   |
| Bruttogewicht            | 1.2KG   |
| Auto Cutter              | Handschneider   |
| Sensor                   | Papierende-Sensor, Papierende-Sensor, Sensor Abdeckung offen  |
| Rollenpapier             | Φ75mm   |
| Schnittstelle            | RS-232C-, Parallel, USB, LAN  |
| Fahrer                   | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; mit<br>ESPON kompatibel  |
| Adapter Spannungseingang | AC 110V / 220V, 50-60Hz   |
| Adapter Spannungsausgang | DC12V / 3A  |
| Drucker Eingangsspannung | DC12V / 3A  |
| Cash Drawer Steuer       | DC12V / 1A  |
| Arbeitstemperatur        | 0-45°C, Luftfeuchtigkeit: 10-80%  |
| Spartemperatur           | -10-60°C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%  |
| Zertifikat               | CE / FCC / CCC / RoHS   |

### Produkt-Details:

