

Produktleistung:

Aussehen kompaktes Design, Mode-Technologie;
 Einfache Papierzufuhrstruktur, einfache und komfortable Bedienung;
 Hohe Zuverlässigkeit von großer Motor und große Zahnrad Bewegung;
 130 mm / s Druckgeschwindigkeit, verbessern deutlich die Druckeffizienz;
 Big Papierlager Design, die perfekte Unterstützung für 83MM große Walzen mit einem Durchmesser;
 Rich-Schnittstelle optional: USB, COM, Internet (100M), WLAN, Bluetooth, GPRS;
 Unterstützen Sie GB18030 große Schrift und Multi Sprache;
 Unterstützt LOGO und Grafiken Downloads und Druck;
 Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS-System Druck;
 100M Ethernet-Schnittstelle, Druck schnell, während verlieren Rechnungen zu vermeiden.

Specification:

Artikel	Parameter
Druckparameter	Druckverfahren Thermischer Zeilen
	Druckverfahren 48MM
	Lösung 384dots / Line(8dots / mm.203dpi)
	Druckgeschwindigkeit 130mm / Sekunde
	Schnittstellen Typ USB.COM.Internet(100M),W-LAN.GPRS.Bluetooth
	Zeilenabstand 3,75 mm(Kann Zeilenabstand von Befehl einstellen)
	Line No. Font A: 32 Zeichen / Zeile Font B: 42 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle chinesische-16 Linien
	Charakter Standard-GB18030 vereinfacht / traditionell chinesischen Schriften
Bar-Code Zeichen	Zeichengröße ANKcharacter.Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24) Font B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17) Vereinfachtes / Traditionelles Chinesisch:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)
	Erweiterter Zeichensatz PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafikdruck	Bar-Code 1D Barcodes:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-Barcode:QR-CODE
	Grafikdruck Unterstützt Bitmap herunterladen und ausdrucken
Papier	Art Thermorollen
	Breite 57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser ≤83mm
Druckbefehle	Feed-Methode Easy Feed (Clamshell feed)
	Befehle ESC / POS

Power	Netzteil	Eingang:AC 100V-240V, 50-60 Hz Ausgabe:DC 12V / 2A
	Casher Schublade Ausgang	DC 12V / 1A
Puffer	Eingangspuffer	4K
	NV-Flash	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	750g
	Dimension	180 * 115 * 127 (MM)
Umwelt	Arbeiten	Temp:5 ~ 45 °C. Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lagerung	Temp:-10 ~ 50 °C .Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeit Parameter	Druckkopf-Leben	100KM(Druck density≤12.5)
Software	Treiber	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Anwendung:

Einkaufszentren, Restaurants, Läden, Lagerung, Steuern, Banken, medizinische, Post